

# Automatyczny stabilizator napięcia AVR 2000VA

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **216,99 zł** |
| Cena netto | **176,41 zł** |
| Numer katalogowy | **ALQOLR000050724** |
| Kod producenta | **50724** |
| Kod EAN | **5901878507248** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Moc czynna (W) | **1600** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Liczba faz na wejściu | **1 (230V)** |
| Moc pozorna | **2000 VA** |
| Zabezpieczenia / filtry | **Przeciw przegrzaniu** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura pracy: -10C ~ +40C Temperatura przechowywania: -20C ~ +40C Wilgotność względna przechowywania: Max 95 % bez kondensacji** |
| Waga | **4.75** |
| Akcesoria w zestawie | **Automatyczny stabilizator napięcia AVR Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna** |
| Wymiary | **(G/D x Sz x W): 260 x 180 x 150 mm** |
| Pozostałe parametry | **Wymagane zabezpieczenie (bezpiecznik): 10A** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Szary** |

## Opis produktu

**Bezpieczna i stabilna praca**
Wielu z nas korzysta z agregatów prądotwórczych. Zasilamy nimi narzędzia wykorzystywane w ogrodzie, na budowie, w garażu, jak również food trucki, czy przyczepy kampingowe. Użyjemy ich w każdym miejscu, gdzie nie mamy dostępu do gniazda sieci elektrycznej lub otrzymywany prąd jest mało stabilny. Jeżeli Twój agregat nie jest wyposażony w **automatyczny stabilizator napięcia (AVR)**, Twoje urządzenia są narażone na nieprawidłowe działanie lub uszkodzenia. Idealnym rozwiązaniem jest urządzenie marki Qoltec, które zadba o **stabilne napięcie** i **prawidłową pracę** zasilanych urządzeń.

**Ochrona dla twoich urządzeń**

**Nasze rozwiązania oferują:**

- Połączenie funkcji stabilizatora napięcia oraz urządzenia przeciwprzepięciowego,
- **Funkcja opóźnienia**,
- Stabilizator jest wyposażony w specjalistyczną **funkcję ochrony przeciwzwarciowej**,

- Ochronę przed wahaniami napięć, utrzymanie stabilnego napięcia 230V,
- Pewność, że **przy zbyt wysokim napięciu stabilizator odłączy urządzenie od sieci**, odcinając zasilanie wejściowe,
- Wbudowany **wyświetlacz LCD**, który pozwoli na odczyt parametrów,
- Kompaktowe wymiary i wbudowany uchwyt, dzięki którym możesz zabrać ze sobą urządzenie w dowolne miejsce.

**Funkcja opóźnienia**
Stabilizator został **wyposażony w funkcję opóźnienia**. Domyślny czas opóźnienia wynosi **6 sekund**. Funkcja ta jest przydatna w przypadku produktów z silnikami i sprężarkami, aby zapobiec i uchronić urządzenie przed uszkodzeniem z powodu częstego włączania urządzenia zaraz po jego wyłączeniu. Maksymalny czas opóźnienia wynosi **180 sekund.**