

Automatyczny stabilizator napięcia AVR 5000VA

Cena brutto	**499,99 zł**
Cena netto	**406,50 zł**
Numer katalogowy	**ALQOLR000050726**
Kod producenta	**50726**
Kod EAN	**5901878507262**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**4000**
Gwarancja	**24 mc.**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Moc pozorna	**5 kVA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwzwarciowe (SCP)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -10C ~ +40C Temperatura przechowywania: -20C ~ +40C Wilgotność względna przechowywania: Max 95 % bez kondensacji**
Waga	**10.1**
Akcesoria w zestawie	**Automatyczny stabilizator napięcia AVR Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna**
Wymiary	**(G/D x Sz x W): 320 x 225 x 190 mm**
Pozostałe parametry	**Wymagane zabezpieczenie (bezpiecznik): 25A**
Kolor (wyliczeniowy)	**Szary**

Opis produktu

Bezpieczna i stabilna praca
Wielu z nas korzysta z agregatów prądotwórczych. Zasilamy nimi narzędzia wykorzystywane w ogrodzie, na budowie, w garażu, jak również food trucki, czy przyczepy kampingowe. Użyjemy ich w każdym miejscu, gdzie nie mamy dostępu do gniazda sieci elektrycznej lub otrzymywany prąd jest mało stabilny. Jeżeli Twój agregat nie jest wyposażony w **automatyczny stabilizator napięcia (AVR)**, Twoje urządzenia są narażone na nieprawidłowe działanie lub uszkodzenia. Idealnym rozwiązaniem jest urządzenie marki Qoltec, które zadba o **stabilne napięcie** i **prawidłową pracę** zasilanych urządzeń.

Ochrona dla twoich urządzeń

Nasze rozwiązania oferują:

- Połączenie funkcji stabilizatora napięcia oraz urządzenia przeciwprzepięciowego,
- **Funkcja opóźnienia**,
- Stabilizator jest wyposażony w specjalistyczną **funkcję ochrony przeciwzwarciowej**,

- Ochronę przed wahaniami napięć, **utrzymanie stabilnego napięcia 230V**,
- Pewność, że **przy zbyt wysokim napięciu stabilizator odłączy urządzenie od sieci**, odcinając zasilanie wejściowe,
- Wbudowany **wyświetlacz LCD**, który pozwoli na odczyt parametrów,
- Kompaktowe wymiary i wbudowany uchwyt, dzięki którym możesz zabrać ze sobą urządzenie w dowolne miejsce.

Funkcja opóźnienia
Stabilizator został **wyposażony w funkcję opóźnienia**. Domyślny czas opóźnienia wynosi **6 sekund**. Funkcja ta jest przydatna w przypadku produktów z silnikami i sprężarkami, aby zapobiec i uchronić urządzenie przed uszkodzeniem z powodu częstego włączania urządzenia zaraz po jego wyłączeniu. Maksymalny czas opóźnienia wynosi **180 sekund.**