

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aver-kamera-ptz-cam570-p-284175.html>

## AVER KAMERA PTZ CAM570



Cena brutto	<b>6 942,99 zł</b>
Cena netto	<b>5 644,71 zł</b>
Numer katalogowy	<b>VKOA VVKPT0025</b>
Kod producenta	<b>1VG072</b>
Kod EAN	<b>4719552126989</b>
Szerokość opakowania	<b>275 mm</b>
Ilość portów RJ-45	<b>1</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Minimalna prędkość procesora	<b>3,2 GHz</b>
Porty wyjściowe RS-232	<b>1</b>
Głębokość opakowania	<b>293 mm</b>
Porty wejściowe RS-232	<b>1</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1920 x 1080 (HD 1080), 4096 x 2160</b>
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	<b>ChromeOS</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>Exmor</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Typ aparatu/kamery	<b>Podwójny obiektyw</b>
Minimalna ilość pamięci RAM	<b>4096 MB</b>
Rodzaj zasilania	<b>Prąd przemienny, PoE</b>
Długość ogniskowa	<b>3.4 - 40.3 mm</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Zoom optyczny	<b>12x</b>
Maksymalna rozdzielczość filmu	<b>3840 x 2160 px</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-30 - 90°</b>
Kąt pola widzenia (FOV)	<b>95°</b>
Obsługiwane tryby wideo	<b>900p, 480p, 720p, 540p, 360p, 1080 p</b>
Maksymalna liczba klatek na sekundę	<b>60 fps</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	<b>3840x2160@30fps</b>

Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>8517691000</b>
Kraj pochodzenia	<b>Tajwan</b>
Minimalnie wymagany procesor	<b>Intel Core i5-4460</b>
Cyfrowy zoom	<b>3x</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Prąd operacyjny	<b>2 A</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Pionowy punkt widzenia	<b>52°</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Funkcja pilota	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 7,Windows 10,Windows 11</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B	<b>1</b>
Napięcie pracy	<b>12 V</b>
Zasilacz w zestawie	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>20 - 80%</b>
PTZ	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Poziomy punkt widzenia	<b>78°</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Produktów na palecie	<b>48 szt.</b>
Wysokość produktu	<b>194 mm</b>
W zestawie pilot zdalnego sterowania	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>150 mm</b>
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>2 szt.</b>
Głębokość produktu	<b>165,5 mm</b>
Najmniejsza odległość ogniskowa	<b>1,5 m</b>
Wysokość opakowania	<b>525 mm</b>
Zasięg obiektywu	<b>1,8 - 3,6</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>10,9 kg</b>
Połączony zoom	<b>36x</b>
Waga produktu	<b>4,6 kg</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M