Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/aver-kamera-ptz-cam570-p-284175.html

AVER KAMERA PTZ CAM570



Cena brutto	**8 649,99 zł**
Cena netto	**7 032,51 zł**
Numer katalogowy	**VKOAVVKPT0025**
Kod producenta	**1VG072**
Kod EAN	**4719552126989**
Głębokość produktu	**165,5 mm**
Typ aparatu/kamery	**Podwójny obiektyw**
Wysokość opakowania	**525 mm**
Długość ogniskowa	**3.4 - 40.3 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**10,9 kg**
Maksymalna rozdzielczość filmu	**3840 x 2160 px**
Waga produktu	**4,6 kg**
Kąt pola widzenia (FOV)	**95°**
Szerokość opakowania	**275 mm**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**60 fps**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	**3840x2160@30fps**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Głębokość opakowania	**293 mm**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),4096 x 2160**
Kolor produktu	**Czarny**
HDMI	**Tak**
Minimalnie wymagany procesor	**Intel Core i5-4460**
Kensington Lock	**Tak**
Cyfrowy zoom	**3x**
Minimalna ilość pamięci RAM	**4096 MB**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, PoE**
Prąd operacyjny	**2 A**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zoom optyczny	**12x**
Pionowy punkt widzenia	**52°**
Zakres kąta nachylenia	**-30 - 90°**

Funkcja pilota	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**900p,480p,720p,540p,360p,1080 p**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B	**1**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Zasilacz w zestawie	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
PTZ	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Poziomy punt widzenia	**78°**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**8517691000**
Produktów na palecie	**48 szt.**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Tajwan**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**2 szt.**
Ilość portów HDMI	**1**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,5 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zasięg obiektywu	**1,8 - 3,6**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Połączony zoom	**36x**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 7,Windows 10,Windows 11**
Zakres przesuwania	**-170 - 170°**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Ilość portów RJ-45	**1**
Napięcie pracy	**12 V**
Minimalna prędkość procesora	**3,2 GHz**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 80%**
Porty wyjściowe RS-232	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Porty wejściowe RS-232	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**ChromeOS**
Wysokość produktu	**194 mm**
Typ przetwornika obrazu	**Exmor**

Szerokość produktu	**150 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M