

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/aver-kamera-ptz-cam570-p-284175.html>

AVER KAMERA PTZ CAM570



Cena brutto	7 272,99 zł
Cena netto	5 913,00 zł
Numer katalogowy	VK0AVVKPT0025
Kod producenta	1VG072
Kod EAN	4719552126989
Głębokość produktu	165,5 mm
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
Zasięg obiektywu	1,8 - 3,6
Wysokość opakowania	525 mm
Połączony zoom	36x
Waga wraz z opakowaniem	10,9 kg
Zakres przesuwania	-170 - 170°
Waga produktu	4,6 kg
Ilość portów RJ-45	1
Szerokość opakowania	275 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Minimalna prędkość procesora	3,2 GHz
Głębokość opakowania	293 mm
Porty wyjściowe RS-232	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 4096 x 2160
Porty wejściowe RS-232	1
Kolor produktu	Czarny
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
HDMI	Tak
Typ przetwornika obrazu	Exmor
Kensington Lock	Tak
Typ aparatu/kamery	Podwójny obiektyw
Minimalna ilość pamięci RAM	4096 MB
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, PoE
Długość ogniskowa	3.4 - 40.3 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zoom optyczny	12x

Maksymalna rozdzielczość filmu	3840 x 2160 px
Zakres kąta nachylenia	-30 - 90°
Kąt pola widzenia (FOV)	95°
Obsługiwane tryby wideo	900p,480p,720p,540p,360p,1080 p
Maksymalna liczba klatek na sekundę	60 fps
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	3840x2160@30fps
Możliwość przybliżenia	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Typ HD	4K Ultra HD
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8517691000
Kraj pochodzenia	Tajwan
Minimalnie wymagany procesor	Intel Core i5-4460
Ilość portów HDMI	1
Cyfrowy zoom	3x
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Prąd operacyjny	2 A
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Pionowy punkt widzenia	52°
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7,Windows 10,Windows 11
Funkcja pilota	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B	1
Napięcie pracy	12 V
Zasilacz w zestawie	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
PTZ	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Poziomy punkt widzenia	78°
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Produktów na palecie	48 szt.
Wysokość produktu	194 mm
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Szerokość produktu	150 mm

Produkty w skrzyni głównej
(zewnątrznej)

2 szt.

Opis produktu

- Gwarancja: F036M