

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/avtek-monitor-interaktywny-ts-8-lite-g-75-p-339743.html>

AVTEK MONITOR INTERAKTYWNY TS 8 LITE G 75



Nowość

Cena brutto	6 377,99 zł
Cena netto	5 185,36 zł
Numer katalogowy	MONAVTDOT0072
Kod producenta	1TV355
Kod EAN	5907731319775
Kolory wyświetlacza	1.07 miliarda kolorów
Szerokość opakowania	1863 mm
Języki menu ekranowego	Litewski, Francuski, Ukraińska, Polski, Angielski, Włoski, Chorwacki, Łotewski, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Hiszpański
Przewody	Kabel USB, Kabel zasilający, Przewód HDMI
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Głębokość opakowania	225 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	6,5 ms
Kolor produktu	Aluminiowy, Czarny
Moc głośnika	2 x 20 W
Technologia dotyku	Multi-touch
Kąt widzenia w poziomie	178°
Format obrazu	16:9
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Dołączone flamastry	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Maksymalna pamięć operacyjna RAM	8 GB
certyfiakat EDLA	TAK
Wi-Fi	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Ostrzeżenia	Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego., Unikać upuszczania lub uderzania monitora., Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.
Wbudowane WiFi	Tak

Dostępne rozmiary	65',86',75'
Liczba portów USB 3.0	4
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Uchwyt w komplecie	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Interfejs do montażu panelu	800 x 400 mm
Czas pracy	24 godz
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Dołączone oprogramowanie	Note, Connect, Capture
Wersja systemu operacyjnego	Android 14
Uchwyt VESA w zestawie	Tak
Bluetooth	Tak
Twardość szkła	Mhos 7
Pobór mocy	205 W
RS-232C	Tak
Certyfikaty	CE, ISO 14001,ISO 9001
Ilość symultanicznych punktów dotyku	50
Ilość portów USB Touch	2
Standard VESA	Tak
High frequency rate	60 Hz
Jasność	420 cd/m2
Grubość szkła	3,2 mm
Zainstalowany system operacyjny	Android
Wbudowane głośniki	Tak
Gniazdo OPS	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ matrycy	VA
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Chrom
Ilość portów HDMI	4
Wyjście audio (mini jack)	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Wejście audio (mini jack)	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Typ ekranu dotykowego	Podczerwień

Zgodność z RoHS	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wysokość produktu	1030 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	5000:1
Szerokość produktu	1709 mm
Typ podświetlacza	Bezpośrednia dioda LED
Technologia wyświetlacza	Direct-LED
Głębokość produktu	86 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wysokość opakowania	1154 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Waga wraz z opakowaniem	56,2 kg
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Waga produktu	46,5 kg
Przekątna ekranu	75"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G060M