

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ax1800-wall-wi-fi-6-ap-5-pack-802-3at-af-poe-poe-passthrough-p-327284.html>



AX1800 WALL WI-FI 6 AP 5-PACK/802.3AT/AF POE POE PASSTHROUGH

Cena brutto	1 638,99 zł
Cena netto	1 332,51 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCOMZ
Kod producenta	EAP615-WALL(5-PACK)
Kod EAN	8885020622898
Wbudowany wyłącznik	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,CE
Pasma częstotliwości	2.4 - 5 GHz
6 GHz	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
STelnet korzystający z SSH v2	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1774 Mbit/s
Moc nadawcza (FCC)	21 dBm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Moc nadawcza (CE)	23 dBm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
BeamForming	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-Personal,SNMPv2,SNMPv3, WPA2-Enterprise,WPA-Enterprise ,WPA3-Personal,SNMP,WPA-Personal,HTTPS,SSH,WPA3-Enterprise
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Wysokość produktu	20 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s

Szerokość produktu	143 mm
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Głębokość produktu	86 mm
Typ MIMO	Multi User MIMO
Diody LED	Zasilanie
Sterowanie pasmem	Tak
Wysokość opakowania	210 mm
MIMO	Tak
Waga wraz z opakowaniem	330 g
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1201 Mbit/s
Szerokość opakowania	385 mm
Airtime Fairness (ATF)	Tak
Głębokość opakowania	495 mm
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Kolor produktu	Biały
Limit częstotliwości	Tak
Syslog	Tak
Obsługa PoE	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Przeznaczenie	Ściana
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Kensington Lock	Tak
Ilość wsparc SSID	16
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Typ anteny	Wewnętrzne
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Pobór mocy	10 W
Automatyczny wybór kanału	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.3af, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
5 GHz	Tak
Ilość anten	4
2,4 GHz	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 dBi

Zarządzanie przez stronę www	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Przycisk reset	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Liczba dołączonych produktów	5 szt.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M