

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ax3600-wi-fi-6-poe-access-point-dual-band-p-362862.html>

AX3600 WI-FI 6 POE ACCESS POINT/DUAL-BAND

Cena brutto	1 867,99 zł
Cena netto	1 518,69 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFPPG
Kod producenta	DAP-X2850
Kod EAN	790069456947
Ilość wsparć SSID	16
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Automatyczny wybór kanału	Tak
Serwer DHCP	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.3af,IEEE 802.11e,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS)	Tak
Ilość anten	4
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Przycisk reset	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	2500 Mbit/s,10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Pasma częstotliwości	2.4 - 2.483, 5.15 - 5.35, 5.47 - 5.85 GHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Maksymalna szybkość przesyłania danych	3600 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Certyfikaty zgodności	CE
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Ilość sztuk	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 65 °C
6 GHz	Nie

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA2, SSL/TLS, 64-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA3-PSK, SSH, WPA3-Enterprise, WPA-PSK
Interfejs wiersza polecenia (CLI)	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	30000 h
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wysokość produktu	46,7 mm
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	Tak
Szerokość produktu	212,4 mm
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Głębokość produktu	212,4 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	1147 Mbit/s
Diody LED	Status, Zasilanie
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Transmisja SSID włączona/wyłączona, Transmisja SSID
Waga produktu	763,8 g
Pobór mocy (max)	19,44 W
Kolor produktu	Biały
Typ MIMO	Multi User MIMO
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Roaming Wi-Fi	Tak
Obsługa PoE	Tak
MIMO	Tak
Prąd wyjściowy	2,5 A
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	2402 Mbit/s
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
IGMP snooping	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Materiał obudowy	Plastik
Syslog	Tak
5 GHz	Tak
Protokoły zarządzające	SNMP (v1, v2c, v3), Telnet, SSH, SSL
2,4 GHz	Tak
Certyfikaty	FCC

Izolacja bezprzewodowa

Tak

Poziom wzmocnienia anteny (max)

5,5 dBi

Opis produktu

- Gwarancja: G024M