

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ax3600-wi-fi-6-poe-access-point-dual-band-p-362862.html>

## AX3600 WI-FI 6 POE ACCESS POINT/DUAL-BAND

Cena brutto	<b>1 858,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 511,37 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFPPG</b>
Kod producenta	<b>DAP-X2850</b>
Kod EAN	<b>790069456947</b>
Roaming Wi-Fi	<b>Tak</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	<b>2402 Mbit/s</b>
Prąd wyjściowy	<b>2,5 A</b>
Przeznaczenie	<b>Sufit, Ściana</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	<b>Tak</b>
5 GHz	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik</b>
Syslog	<b>Tak</b>
2,4 GHz	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>FCC</b>
Protokoły zarządzające	<b>SNMP (v1, v2c, v3), Telnet, SSH, SSL</b>
Poziom wzmacnienia anteny (max)	<b>5,5 dBi</b>
Izolacja bezprzewodowa	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Ilość wsparć SSID	<b>16</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Automatyczny wybór kanału	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3af, IEEE 802.11e, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac</b>

Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS)	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>2500 Mbit/s,10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s</b>
Pasma częstotliwości	<b>2.4 - 2.483, 5.15 - 5.35, 5.47 - 5.85 GHz</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>3</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>3600 Mbit/s</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 95%</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 65 °C</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>128-bit WEP,WPA,WPA2-Enterprise,WPA3,WPA2,SSL/TLS,64-bit WEP,WPA-Enterprise,WPA3-PSK,SSH,WPA3-Enterprise,WPA-PSK</b>
6 GHz	<b>Nie</b>
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	<b>30000 h</b>
Interfejs wiersza polecenia (CLI)	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>46,7 mm</b>
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>212,4 mm</b>
Rodzaj kierunku anteny	<b>Antena dookólna</b>
Głębokość produktu	<b>212,4 mm</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	<b>1147 Mbit/s</b>
Diody LED	<b>Status,Zasilanie</b>
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	<b>Transmisja SSID włączona/wyłączona,Transmisja SSID</b>
Waga produktu	<b>763,8 g</b>
Pobór mocy (max)	<b>19,44 W</b>

---

Typ MIMO

**Multi User MIMO**

---

Kolor produktu

**Biały**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M