Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ax3600-wi-fi-6-poe-access-point-dual-band-p-362862.html



AX3600 WI-FI 6 POE ACCESS POINT/DUAL-BAND

Cena brutto	**1 867,99 zł**
Cena netto	**1 518,69 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFPPG**
Kod producenta	**DAP-X2850**
Kod EAN	**790069456947**
2,4 GHz	**Tak**
Certyfikaty	**FCC**
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	**Tak**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5,5 dBi**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**1147 Mbit/s**
Serwer DHCP	**Tak**
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	**Transmisja SSID włączona/wyłączona,Transmisja SSID**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.3af,IEEE 802.11e,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac**
Pobór mocy (max)	**19,44 W**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Ilość anten	**4**
Roaming Wi-Fi	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
MIMO	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**2402 Mbit/s**
Napięcie operacyjne	**12 V**
IGMP snooping	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**2500 Mbit/s,10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Syslog	**Tak**
Pasmo częstotliwości	**2.4 - 2.483, 5.15 - 5.35, 5.47 - 5.85 GHz**
Protokoły zarządzające	**SNMP (v1, v2c, v3), Telnet, SSH, SSL**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
Izolacja bezprzewodowa	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**3600 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Ilość wsparć SSID	**16**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Automatyczny wybór kanału	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 65 °C**
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit WEP,WPA,WPA2-Enterprise,WPA3,WPA2,SSL/TLS,64-bit WEP,WPA-Enterprise,WPA3-PSK,SSH,WPA3-Enterprise,WPA-PSK**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**30000 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**46,7 mm**
Szerokość produktu	**212,4 mm**
Głębokość produktu	**212,4 mm**
Diody LED	**Status,Zasilanie**
Waga produktu	**763,8 g**
Kolor produktu	**Biały**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Obsługa PoE	**Tak**
Ilość sztuk	**1**
Prąd wyjściowy	**2,5 A**
Przeznaczenie	**Sufit, Ściana**
6 GHz	**Nie**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Interfejs wiersza polecenia (CLI)	**Tak**
5 GHz	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik**

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M