Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 13:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/axagon-n-hmc-5hl-usb-5gbps-hub-2x-usb-a-hdmi-4k-60hz-rj-45-glan-pd-100w-kabel-usb-c-przewodowa-usb-3-p-344930.html




# Axagon N HMC-5HL USB 5Gbps hub 2x USB-A HDMI 4k/60Hz RJ-45 GLAN PD 100W kabel USB-C Przewodowa USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Srebrny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **150,99 zł** |
| Cena netto | **122,76 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRA646** |
| Kod producenta | **100352106** |
| Kod EAN | **8595247907516** |
| Obsługa funkcji Plug & Play | **Tak** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Linux | **Tak** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | **Tak** |
| Certyfikaty zgodności | **CE,RoHS** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Tak** |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | **Tak** |
| Szybkość przesyłania danych | **5 Gbit/s** |
| Sposób łączności | **Przewodowy** |
| Wysokość produktu | **15 mm** |
| Kompatybilność z marką | **Uniwersalne** |
| Szerokość produktu | **65 mm** |
| Ilość sztuk | **1** |
| Okres gwarancji | **3 lat(a)** |
| Głębokość produktu | **77 mm** |
| Funkcja Wake-On-LAN | **Tak** |
| Diody LED | **Tak** |
| Maksymalne zasilanie USB | **100 W** |
| Wysokość opakowania | **18 mm** |
| Funkcja ładowania | **Tak** |
| Wbudowany wentylator | **Nie** |
| Wersja HDCP | **1.4/2.3** |

| | |
|---|---|
| Waga wraz z opakowaniem | **99 g** |
| Długość kabla USB | **0,2 m** |
| Waga produktu | **61 g** |
| Szerokość opakowania | **172 mm** |
| Interfejsy hub | **HDMI,RJ-45,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A** |
| Przewody | **USB Type-C** |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | **Tak** |
| Głębokość opakowania | **113 mm** |
| Zasilanie USB | **Tak** |
| Kolor produktu | **Srebrny** |
| Wersja USB Power Delivery | **3.0** |
| HDCP | **Tak** |
| Obsługa podłączania podczas pracy | **Tak** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Nie** |
| Złącze zasilania | **USB Type-C** |
| Wbudowany mikrofon | **Nie** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u** |
| Rodzaj zasilania | **USB** |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | **Tak** |
| Interfejs hosta | **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C** |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | **Tak** |
| Materiał obudowy | **Aluminium** |
| Maksymalna rodzielczość cyfrowa | **4096 x 2160 px** |
| Certyfikaty | **CE, RoHS** |
| Bezprzewodowe ładowanie | **Nie** |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | **Tak** |
| Typ HD | **4K Ultra HD** |
| Wbudowane głośniki | **Nie** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **240 Hz** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Nie** |
| Mikrofon | **Nie** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | **1** |
| Kraj pochodzenia | **Chiny** |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort | **Tak** |

| | |
|---|---|
| USB typu C | |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s** |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | **Nie** |
| Podręcznik użytkownika | **Tak** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | **2** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Przewodowa sieć LAN | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M