Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/axis-02147-002-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sciana-p-344642.html



Axis 02147-002 kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Ściana

Cena brutto	**19 001,99 zł**
Cena netto	**15 448,77 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGKDL**
Kod producenta	**02147-002**
Kod EAN	**7331021073678**
Obsługiwane tryby wideo	**2160p**
Nagrywanie trasy	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Liczba języków	**11**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85258900**
Licznik pikseli	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Analityczna inteligencja wideo	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Tryby PTZ	**Określony punkt**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Kod IK	**IK10**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 100%**
Liczba soczewek	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 65 °C**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,EAP-TLS**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**42.1°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-50 - 50 °C**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**68.3°**
Wysokość produktu	**271 mm**
Szybkość pochylenia	**450 °/s**
Waga produktu	**3,75 kg**
Prędkość przesuwania	**450 °/s**

Cyfrowy zoom	**12x**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Obsługiwane karty pamięci	**SD,SDHC,SDXC**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**320 x 180**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kolor produktu	**Biały**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Transmisja wideo	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
PTZ	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zoom optyczny	**20x**
Szybkość migawki	**1/10000 - 1 s**
Pojemność HDD	**2 GB**
Liczba kamer	**2**
Materiał obudowy	**Metal,Poliwęglan (PC),Akrylonitryl styren akryl(ASA)**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Pobór mocy	**18 W**
Pobór mocy (max)	**66,1 W**
Obsługa języków	**Chińska tradycyjna,Francuska,Hiszpański,Japońska,Chińska uproszczona,Włoski,Rosyjski,Niemiecki,Angielski,koreańska,Portugalski**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.0 - 3.8 mm**
Średnica	**23,2 cm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")**
Wbudowany HDD	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP66, IP67**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Typ mocowania	**Ściana**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Średnica obiektywu	**8,84 cm**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264**

Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Nakładanie znacznika czasowego	**Tak**
Ilość klatek	**60 fps**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 220°**
Nakładanie tekstu	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M