

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/axis-02332-001-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sufit-p-360881.html>



Axis 02332-001 kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena brutto	5 400,99 zł
Cena netto	4 391,05 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ358
Kod producenta	02332-001
Kod EAN	7331021075986
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Kontrola panewki kamery	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 65 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 50 °C
Standardowy zakres ogniskowania	0.5 m
Wysokość produktu	107 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Waga produktu	900 g
Skanowanie progresywne	Tak
Kolor produktu	Biały
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Układ	Kopuła
Szybkość migawki	1/8500 - 1/5 s
Kąt obrotu	190°
Liczba kamer	1
Liczba czujników	1
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Min. Oświetlenie	0,14 lx
Wi-Fi	Nie
Zakres przesuwania	-190 - 190°
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Blokowanie portu terminala	Tak

Rodzaj zasilania	PoE
Tryb nocny	Tak
Automatyczne wykrywanie	Tak
Bluetooth	Nie
Pobór mocy (max)	11,2 W
Materiał obudowy	Poliwęglan (PC)
Filtrowanie adresów IP	Tak
Nakładanie tekstu	Tak
Pobór mocy	5,5 W
Wielkość pamięci flash	8192 MB
Certyfikaty	EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Długość ogniskowa	4.3-8.6
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Liczba języków	12
Suma megapikseli	8 MP
Średnica	14,9 cm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Regulowanie jakości	Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
Wbudowany HDD	Nie
Stopień ochrony IP	IP66
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rodzaj powiadomienia	Mail
Możliwość przybliżenia	Tak
Smart IR	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Tryby PTZ	Cyfrowy PTZ
Formaty kompresji	H.265, H.264
Kontrola szybkości transmisji danych	Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Obsługa języków	Portugalski, Chińska tradycyjna, Włoski, koreańska, Niemiecki, Angielski

	ski,Polski,Chińska uproszczona,Rosyjski,Francuska,Hiszpański,Japońska
Kod IK	IK10
Inkrypcja HTTPS	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ilość klatek	30 fps
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Liczba soczewek	1
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Sposób łączności	Przewodowy
Aktywny alarm włamania	Tak
Zakres kąta nachylenia	-10 - 80°
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Maska prywatności	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak
Przewodowa sieć LAN	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Transmisja wideo	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 100%
Kontrola pochylenia kamery	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M