

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/axis-02332-001-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sufit-p-360881.html>



Axis 02332-001 kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena brutto	5 400,99 zł
Cena netto	4 391,05 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ358
Kod producenta	02332-001
Kod EAN	7331021075986
Standardowy zakres ogniskowania	0.5 m
Waga produktu	900 g
Typ diody LED	Podczerwień
Kolor produktu	Biały
Skanywanie progresywne	Tak
Układ	Kopuła
Kąt obrotu	190°
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Szybkość migawki	1/8500 - 1/5 s
Wi-Fi	Nie
Liczba kamer	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Liczba czujników	1
Rodzaj zasilania	PoE
Min. Oświetlenie	0,14 lx
Tryb nocny	Tak
Zakres przesuwania	-190 - 190°
Bluetooth	Nie
Blokowanie portu terminala	Tak
Materiał obudowy	Poliwęglan (PC)
Automatyczne wykrywanie	Tak
Pobór mocy	5,5 W
Pobór mocy (max)	11,2 W

Certyfikaty	EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wielkość pamięci flash	8192 MB
Nakładanie tekstu	Tak
Długość ogniskowa	4.3-8.6
Średnica	14,9 cm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Suma megapikseli	8 MP
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Liczba języków	12
Wbudowany HDD	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Regulowanie jakości	Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
Nagrywanie wideo	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rodzaj powiadomienia	Mail
Formaty kompresji	H.265, H.264
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Tryby PTZ	Cyfrowy PTZ
Ilość klatek	30 fps
Smart IR	Tak
Kod IK	IK10
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Kontrola szybkości transmisji danych	Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Obsługa języków	Portugalski, Chińska tradycyjna, Włoski, koreańska, Niemiecki, Angielski, Polski, Chińska uproszczona, Rosyjski, Francuska, Hiszpański, Japońska
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zakres kąta nachylenia	-10 - 80°

Inkrypcja HTTPS	Tak
Liczba soczewek	1
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Aktywny alarm włamania	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Przewodowa sieć lan	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Maska prywatności	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 100%
Transmisja wideo	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 65 °C
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 50 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Wysokość produktu	107 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M