

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/axis-02332-001-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sufit-p-360881.html>



## Axis 02332-001 kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena brutto	<b>5 400,99 zł</b>
Cena netto	<b>4 391,05 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ358</b>
Kod producenta	<b>02332-001</b>
Kod EAN	<b>7331021075986</b>
Szybkość migawki	<b>1/8500 - 1/5 s</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Certyfikaty	<b>EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Liczba języków	<b>12</b>
Długość ogniskowa	<b>4.3-8.6</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Regulowanie jakości	<b>Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność</b>
Suma megapikseli	<b>8 MP</b>
Średnica	<b>14,9 cm</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,14 lx</b>
Dołączony szablon do wiercenia	<b>Tak</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Rodzaj powiadomienia	<b>Mail</b>
Nagrywanie wideo	<b>Tak</b>
Zakres przesuwania	<b>-190 - 190°</b>
Tryby PTZ	<b>Cyfrowy PTZ</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>
Blokowanie portu terminala	<b>Tak</b>

Formaty kompresji	<b>H.265,H.264</b>
Automatyczne wykrywanie	<b>Tak</b>
Kod IK	<b>IK10</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Pobór mocy (max)	<b>11,2 W</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>2 GB</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-10 - 80°</b>
Wielkość pamięci flash	<b>8192 MB</b>
Aktywny alarm włamania	<b>Tak</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.1x</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Smart IR	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 100%</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Zmienna szybkość bitowa (VBR)</b>
Obsługa języków	<b>Portugalski,Chińska tradycyjna,Włoski,koreańska,Niemiecki,Angielski,Polski,Chińska uproszczona,Rosyjski,Francuska,Hiszpański,Japońska</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 95%</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 65 °C</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 50 °C</b>
Wysokość produktu	<b>107 mm</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>

Waga produktu	<b>900 g</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	<b>Tak</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Kąt obrotu	<b>190°</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>PoE</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>40 m</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Standardowy zakres ogniskowania	<b>0.5 m</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Skanywanie progresywne	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Poliwęglan (PC)</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczna</b>
Nakładanie tekstu	<b>Tak</b>
Pobór mocy	<b>5,5 W</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M