Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/axis-02332-001-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sufit-p-360881.html



Axis 02332-001 kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**5 400,99 zł**
Cena netto	**4 391,05 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ358**
Kod producenta	**02332-001**
Kod EAN	**7331021075986**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 100%**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 65 °C**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 50 °C**
Standardowy zakres ogniskowania	**0.5 m**
Wysokość produktu	**107 mm**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Waga produktu	**900 g**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Kolor produktu	**Biały**
Szybkość migawki	**1/8500 - 1/5 s**
Układ	**Kopuła**
Liczba kamer	**1**
Kąt obrotu	**190°**
Liczba czujników	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Wi-Fi	**Nie**

Min. Oświetlenie	**0,14 lx**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Zakres przesuwania	**-190 - 190°**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Pobór mocy (max)	**11,2 W**
Materiał obudowy	**Poliwęglan (PC)**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Pobór mocy	**5,5 W**
Wielkość pamięci flash	**8192 MB**
Nakładanie tekstu	**Tak**
Certyfikaty	**EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Długość ogniskowa	**4.3–8.6**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Liczba języków	**12**
Suma megapikseli	**8 MP**
Średnica	**14,9 cm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność**
Wbudowany HDD	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Dołączony szablon do wiercenia	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Smart IR	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Tryby PTZ	**Cyfrowy PTZ**

Możliwość przybliżenia	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Obsługa języków	**Portugalski,Chińska tradycyjna,Włoski,koreańska,Niemiecki,Angielski,Polski,Chińska uproszczona,Rosyjski,Francuska,Hiszpański,Japońska**
Kod IK	**IK10**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Liczba soczewek	**1**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**2 GB**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-10 - 80°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Maska prywatności	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M