Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/axis-02340-001-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietr-p-342760.html



# Axis 02340-001 kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Ściana/Słupek

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 707,99 zł** |
| Cena netto | **3 827,63 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRGKHZ** |
| Kod producenta | **8065126** |
| Kod EAN | **7331021076105** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Technologia redukcji szumów | **Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 100%** |
| Maska prywatności | **Tak** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **5 - 95%** |
| Inkrypcja HTTS | **Tak** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 65 °C** |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | **59°** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **TLS,EAP-TLS,HTTPS** |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | **117°** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-40 - 60 °C** |
| Obsługiwane karty pamięci | **MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC** |
| Waga produktu | **1,2 kg** |
| Sposób łączności | **Przewodowy** |
| Wide Dynamic Range (WDR) | **Tak** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Tryb dzienny / nocny | **Tak** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Tak** |
| Transmisja wideo | **Tak** |
| Układ | **Kula (kształt)** |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | **40 m** |
| Maksymalna rozdzielczość | **1920 x 1080 px** |

| | |
|---|---|
| Wi-Fi | **Nie** |
| Typ diody LED | **Podczerwień** |
| Przeznaczenie | **Wewnętrz i na wolnym powietrzu** |
| PTZ | **Tak** |
| Rodzaj zasilania | **DC, PoE** |
| Skanowanie progresywne | **Tak** |
| Tryb nocny | **Tak** |
| Szybkość migawki | **1/71500 - 2 s** |
| Bluetooth | **Nie** |
| Liczba kamer | **1** |
| Materiał obudowy | **Poliwęglan (PC),Aluminium** |
| Najmniejsza odległość ogniskowa | **0,5 m** |
| Pobór mocy | **7,2 W** |
| Min. Oświetlenie | **0,01 lx** |
| Długość produktu | **280 mm** |
| Typ mocowania | **Ściana/Słupek** |
| Mikrofon | **Tak** |
| Pobór mocy (max) | **12,95 W** |
| Średnica obiektywu | **2,9 cm** |
| Średnica | **13,2 cm** |
| Wielkość pamięci flash | **8192 MB** |
| Wbudowany HDD | **Nie** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.1x** |
| Wielkość czujnika CCD | **25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")** |
| Możliwość przybliżenia | **Tak** |
| Stopień ochrony IP | **IP67** |
| Formaty kompresji | **H.265,H.264,AVC,MPEG4,HEVC** |
| Typ przetwornika obrazu | **CMOS** |
| Automatyczne ustawienie ostrości | **Tak** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **Fast Ethernet,Gigabit Ethernet** |
| Redukcja hałasu | **Tak** |
| Rozmiar piksela kamery | **2,9 µm** |
| Ilość klatek | **60 fps** |
| Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna) | **55 dB** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **1 GB** |
| Cechy zabezpieczeń | **Wandaloodporna** |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | **10, 28** |
| Paroodporny | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Zintegrowany czytnik kart | **Tak** |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | **7,9 W** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Kod IK | **IK10** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M