Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/axis-02349-001-kamera-przemyslowa-pudelko-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-19-p-342660.html



Axis 02349-001 kamera przemysłowa Pudełko Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**1 649,99 zł**
Cena netto	**1 341,46 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGJZM**
Kod producenta	**02349-001**
Kod EAN	**7331021076228**
Tryb nocny	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik,Aluminium**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**2,5 A**
Pobór mocy	**2,2 W**
Szybkość migawki	**1/19000 s**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Certyfikaty	**EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KS C 9832 Class A, KS C 9835, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A**
Liczba kamer	**1**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x**
Liczba czujników	**1**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**
Min. Oświetlenie	**0,03 lx**
Pobór mocy (max)	**4,3 W**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Wielkość pamięci flash	**512 MB**
Obsługa języków	**Niemiecki,Angielski,Rosyjski,Francuska,Hiszpański,Japońska,Chińska uproszczona,Polski,Włoski,koreańska,Chińska**

	tradycyjna,Portugalski
Wbudowany HDD	**Nie**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,HEVC,M-JPEG,AVC**
Ilość klatek	**30 fps**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Karta sieciowa	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 85%**
Nakładanie tekstu	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Liczba języków	**12**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 65 °C**
Regulowanie jakości	**Colour depth,Jasność,Ostrość,Nasycenie,Kontrast**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMP,HTTPS,EAP-TLS**
Analityczna inteligencja wideo	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 35 °C**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**4,3 W**
Wysokość produktu	**105 mm**
Liczba soczewek	**1**
Szerokość produktu	**60 mm**
Maska prywatności	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Głębokość produktu	**93 mm**
Długość stałej ogniskowej	**3,16 mm**
Diody LED	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Waga produktu	**137 g**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**103°**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),320 x 240,640 x 360,1280 x 960**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC**
Układ	**Pudełko**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**

Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Transmisja wideo	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M