Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/axis-02350-001-kamera-przemyslowa-pudelko-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-1920-x-1080-px-sciana-p-342779.html



Axis 02350-001 kamera przemysłowa Pudełko Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 1920 x 1080 px Ściana

Cena brutto	**1 713,99 zł**
Cena netto	**1 393,49 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGKJ9**
Kod producenta	**8122260**
Kod EAN	**7331021076235**
Karta sieciowa	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 85%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 65 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,EAP-TLS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 35 °C**
System audio pełen dupleks	**Tak**
Wysokość produktu	**105 mm**
Maska prywatności	**Tak**
Szerokość produktu	**93 mm**
Długość stałej ogniskowej	**2 mm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Głębokość produktu	**60 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Waga produktu	**153 g**
Kolor produktu	**Biały**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**103°**
Port USB	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**SD,MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Układ	**Pudełko**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wbudowany mikrofon	**Tak**

Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Transmisja wideo	**Tak**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Tryb nocny	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik,Aluminium**
Szybkość migawki	**1/19000 - 1/5 s**
Pobór mocy	**5,4 W**
Liczba kamer	**1**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**
Certyfikaty	**EMC EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KS C 9832 Class A, KS C 9835, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A Safety CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC 624**
Min. Oświetlenie	**0,03 lx**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Pobór mocy (max)	**12,95 W**
Wielkość pamięci flash	**512 MB**
Typ mocowania	**Ściana**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Długość ogniskowa	**3.16 mm**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264**
Formaty kompresji	**MPEG4,H.265,H.264**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Ilość klatek	**30 fps**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M