

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/axis-02350-001-kamera-przemyslowa-pudełko-kamera-bezpieczeństwa-ip-wewnętrzna-1920-x-1080-px-sciana-p-342779.html>



## Axis 02350-001 kamera przemysłowa Pudełko Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 1920 x 1080 px Ściana

Cena brutto	<b>1 713,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 393,49 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGKJ9</b>
Kod producenta	<b>8122260</b>
Kod EAN	<b>7331021076235</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,03 lx</b>
Typ mocowania	<b>Ściana</b>
Pobór mocy (max)	<b>12,95 W</b>
Długość ogniskowa	<b>3.16 mm</b>
Wielkość pamięci flash	<b>512 MB</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.264</b>
Formaty kompresji	<b>MPEG4,H.265,H.264</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>1 GB</b>
Wyjście prądu stałego (w woltach)	<b>12</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 85%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 95%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 65 °C</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>TLS,EAP-TLS</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 35 °C</b>
Wysokość produktu	<b>105 mm</b>

Szerokość produktu	<b>93 mm</b>
System audio pełen duplex	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>60 mm</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>153 g</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2 mm</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>55°</b>
Układ	<b>Pudełko</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>103°</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>SD, MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnętrzna</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>PoE</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik, Aluminium</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Pobór mocy	<b>5,4 W</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Szybkość migawki	<b>1/19000 - 1/5 s</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")</b>
Certyfikaty	<b>EMC EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KS C 9832 Class A, KS C 9835, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A Safety CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC 624</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M