

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/axis-02350-001-kamera-przemyslowa-pudełko-kamera-bezpieczeństwa-ip-wewnętrzna-1920-x-1080-px-sciana-p-342779.html>



Axis 02350-001 kamera przemysłowa Pudełko Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 1920 x 1080 px Ściana

Cena brutto	1 713,99 zł
Cena netto	1 393,49 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGKJ9
Kod producenta	8122260
Kod EAN	7331021076235
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 65 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,EAP-TLS
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 35 °C
Wysokość produktu	105 mm
System audio pełen duplex	Tak
Szerokość produktu	93 mm
Maska prywatności	Tak
Głębokość produktu	60 mm
Długość stałej ogniskowej	2 mm
Waga produktu	153 g
Inkrypcja HTTPS	Tak
Kolor produktu	Biały
Port USB	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Układ	Pudełko
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	103°
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane karty pamięci	SD, microSD, microSDHC, microSDXC
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Sposób łączności	Przewodowy
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Rodzaj zasilania	PoE

Tryb dzienny / nocny	Tak
Tryb nocny	Tak
Transmisja wideo	Tak
Materiał obudowy	Plastik,Aluminium
Typ diody LED	Podczerwień
Pobór mocy	5,4 W
Skanowanie progresywne	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Certyfikaty	EMC EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KS C 9832 Class A, KS C 9835, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A Safety CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC 624
Szybkość migawki	1/19000 - 1/5 s
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba kamer	1
Min. Oświetlenie	0,03 lx
Typ mocowania	Ściana
Pobór mocy (max)	12,95 W
Długość ogniskowa	3.16 mm
Wielkość pamięci flash	512 MB
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Formaty kompresji	MPEG4,H.265,H.264
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Ilość klatek	30 fps
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%

Opis produktu

- Gwarancja: G024M