

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/axis-02483-001-kamera-przemyslowa-pudełko-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-1920-x-1080-px-sciana-p-368167.html>



Axis 02483-001 kamera przemysłowa Pudełko Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Ściana

| | |
|--|---------------------------------|
| Cena brutto | 2 114,99 zł |
| Cena netto | 1 719,50 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRGKEM |
| Kod producenta | 02483-001 |
| Kod EAN | 7331021078178 |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Typ mocowania | Ściana |
| Długość ogniskowa | 3 - 10.5 mm |
| Ilość klatek | 30 fps |
| Wyjście prądu stałego (w voltach) | 10, 12, 15, 16, 24, 28 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85258900 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 50 °C |
| Kolor produktu | Biały, Czarny |
| Układ | Pudełko |
| Obsługa PoE | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Przeznaczenie | Wewnętrzna / zewnętrzna |
| Rodzaj zasilania | DC, PoE |
| Tryb nocny | Tak |
| System dźwięku | 2-drożny |
| Pobór mocy | 4,4 W |
| Tryby PTZ | Cyfrowy PTZ |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | 4,5 W |
| Aktywny alarm włamania | Tak |
| Sposób łączności | Przewodowy |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Tak |
| Tryb dzienny / nocny | Tak |

| | |
|-------------------------|--|
| Szybkość migawki | 1/33500 - 2 s |
| Liczba kamer | 1 |
| Min. Oświetlenie | 0,1 lx |
| Pobór mocy (max) | 6,6 W |
| Wielkość pamięci flash | 512 MB |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M