

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/axis-02483-001-kamera-przemyslowa-pudełko-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-1920-x-1080-px-sciana-p-368167.html>



## Axis 02483-001 kamera przemysłowa Pudełko Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Ściana

|  |  |
|--|--|
| Cena brutto  | <b>2 250,99 zł</b>                           |
| Cena netto   | <b>1 830,07 zł</b>                           |
| Numer katalogowy                                   | <b>WLONONWCRGKEM</b>                         |
| Kod producenta                                     | <b>02483-001</b>                             |
| Kod EAN  | <b>7331021078178</b>                         |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)                  | <b>85258900</b>                              |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                   | <b>-20 - 50 °C</b>                           |
| Kolor produktu                                     | <b>Biały,Czarny</b>                          |
| Układ  | <b>Pudełko</b>                               |
| Obsługa PoE  | <b>Tak</b>                                   |
| Maksymalna rozdzielczość                           | <b>1920 x 1080 px</b>                        |
| Przeznaczenie                                      | <b>Wewnętrzna / zewnętrzna</b>               |
| Rodzaj zasilania                                   | <b>DC, PoE</b>                               |
| Tryb nocny   | <b>Tak</b>                                   |
| System dźwięku                                     | <b>2-drożny</b>                              |
| Pobór mocy   | <b>4,4 W</b>                                 |
| Tryby PTZ  | <b>Cyfrowy PTZ</b>                           |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | <b>4,5 W</b>                                 |
| Aktywny alarm włamania                             | <b>Tak</b>                                   |
| Sposób łączności                                   | <b>Przewodowy</b>                            |
| Wide Dynamic Range (WDR)                           | <b>Tak</b>                                   |
| Tryb dzienny / nocny                               | <b>Tak</b>                                   |
| Szybkość migawki                                   | <b>1/33500 - 2 s</b>                         |
| Liczba kamer                                       | <b>1</b>                                     |
| Min. Oświetlenie                                   | <b>0,1 lx</b>                                |
| Pobór mocy (max)                                   | <b>6,6 W</b>                                 |
| Wielkość pamięci flash                             | <b>512 MB</b>                                |
| Standardy komunikacyjne                            | <b>IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.1x</b> |

---

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Wielkość czujnika CCD             | <b>25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")</b> |
| Typ przetwornika obrazu           | <b>CMOS</b>                     |
| Typ mocowania                     | <b>Ściana</b>                   |
| Długość ogniskowa                 | <b>3 - 10.5 mm</b>              |
| Ilość klatek                      | <b>30 fps</b>                   |
| Wyjście prądu stałego (w voltach) | <b>10, 12, 15, 16, 24, 28</b>   |

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M