Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/axis-02670-001-kamera-ip-do-monitoringu-wewnetrzna-przewodowa-cyfrowy-ptz-p-360912.html



Axis 02670-001 - Kamera IP do monitoringu - Wewnętrzna - Przewodowa - Cyfrowy PTZ

Cena brutto	**2 054,99 zł**
Cena netto	**1 670,72 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ427**
Kod producenta	**02670-001**
Kod EAN	**7331021081413**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Typ mocowania	**Ściana**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Średnica obiektywu	**3,6 mm**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 100%**
Liczba języków	**19**
Obsługa języków	**Niemiecki,Angielski,Turecka,Rosyjski,Chińska uproszczona,Polski,Czeska,Fiński,Portugalski,Szwedzki,Chińska tradycyjna,Tajska,koreańska,Włoski,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Japońska,Wietnamska**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 65 °C**
Licznik pikseli	**Tak**
Maksymalna przesłona	**2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 55 °C**
Tryby PTZ	**Cyfrowy PTZ**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**2,2 W**
Rozmiar piksela kamery	**2,8 µm**
Wysokość produktu	**50 mm**
Kod IK	**IK10**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Waga produktu	**241 g**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**

Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D**
Układ	**Kopuła**
Kąt obrotu	**175°**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Maska prywatności	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**47°**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**88°**
Tryb nocny	**Nie**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDHC,MicroSDXC,MicroSD**
Bluetooth	**Nie**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Materiał obudowy	**Poliwęglan (PC),Aluminium**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Certyfikaty	**CE, ECE, KC, RCM, UL/cUL, UKCA, VCCI, WEEE**
Transmisja wideo	**Tak**
Suma megapikseli	**2 MP**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Średnica	**11 cm**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
PTZ	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0,04 lx**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264**
Zakres przesuwania	**-30 - 30°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Pobór mocy (max)	**3,8 W**
Redukcja hałasu	**Tak**

Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Wielkość pamięci flash	**512 MB**
Zakres kąta nachylenia	**15 - 90°**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.1x**
Procesor wbudowany	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP66, IP67**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M