

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/axis-02670-001-kamera-ip-do-monitoringu-wewnetrzna-przewodowa-cyfrowy-ptz-p-360912.html>



## Axis 02670-001 - Kamera IP do monitoringu - Wewnętrzna - Przewodowa - Cyfrowy PTZ

Cena brutto	<b>1 959,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 593,49 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ427</b>
Kod producenta	<b>02670-001</b>
Kod EAN	<b>7331021081413</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Średnica	<b>11 cm</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Nagrywanie wideo	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Ściana</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>
Średnica obiektywu	<b>3,6 mm</b>
Liczba języków	<b>19</b>
Obsługa języków	<b>Niemiecki,Angielski,Turecka,Rosyjski,Chińska uproszczona,Polski,Czeska,Fiński,Portugalski,Szwedzki,Chińska tradycyjna,Tajska,koreańska,Włoski,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Japońska,Wietnamska</b>
Formaty kompresji	<b>M-JPEG,H.265,H.264</b>
Licznik pikseli	<b>Tak</b>
Maksymalna przesłona	<b>2</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Gigabit Ethernet</b>
Tryby PTZ	<b>Cyfrowy PTZ</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>2,2 W</b>
Rozmiar piksela kamery	<b>2,8 μm</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>1 GB</b>
Kod IK	<b>IK10</b>

Uwierzytelnianie Digest	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>15 - 90°</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Aktywny alarm włamania	<b>Tak</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>47°</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>88°</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 100%</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSDHC, MicroSDXC, MicroSD</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 65 °C</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 55 °C</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>50 mm</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>241 g</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
PTZ	<b>Tak</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Kąt obrotu	<b>175°</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,04 lx</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Zakres przesuwania	<b>-30 - 30°</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnętrzna</b>
Pobór mocy (max)	<b>3,8 W</b>
Rodzaj zasilania	<b>PoE</b>

Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Nie</b>
Wielkość pamięci flash	<b>512 MB</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Poliwęglan (PC), Aluminium</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x</b>
Certyfikaty	<b>CE, ECE, KC, RCM, UL/cUL, UKCA, VCCI, WEEE</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")</b>
Suma megapikseli	<b>2 MP</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66, IP67</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M