Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/axis-m5526-e-kamera-sieciowa-p-360975.html



Axis M5526-E - Kamera sieciowa

Cena brutto	**5 398,99 zł**
Cena netto	**4 389,42 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ532**
Kod producenta	**02768-001**
Kod EAN	**7331021083387**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 50 °C**
Maksymalna przesłona	**3**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D**
Wysokość produktu	**150 mm**
Długość ogniskowa	**4.7 - 47 mm**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Szerokość produktu	**165 mm**
Suma megapikseli	**4 MP**
Maska prywatności	**Tak**
Głębokość produktu	**165 mm**
Cyfrowy zoom	**12x**
Obsługiwane formaty plików wideo	**HEVC,H.264,MPEG4,H.265,M-JPEG,AVC**
Pojemność pamięci ROM	**1024 MB**
Waga produktu	**1 kg**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Obsługiwane formaty audio	**G.711,LPCM,AAC-LC,PCM**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie ludzi,Moving object,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie twarzy,Wykrywanie pojazdów**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**160 x 120,1600 x 1200 (UXGA),320 x 180**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**35 - 3.67°**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**59.1 - 6.5°**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Szybkość pochylenia	**150 °/s**

Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Prędkość przesuwania	**150 °/s**
Układ	**Kopuła**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1512 px**
Nakładanie tekstu	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Rozmiar piksela kamery	**1,998 µm**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,REACH**
Zoom optyczny	**10x**
PTZ	**Tak**
Zaprogramowane punkty	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Nie zawiera	**PVC/BFR**
System dźwięku	**2-drożny**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Licznik pikseli	**Tak**
Materiał obudowy	**Poliwęglan (PC),Plastik**
Szybkość migawki	**1/27000 - 0.2 s**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Jasność,Nasycenie**
Pobór mocy	**4,2 W**
Liczba kamer	**1**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**55 dB**
Liczba czujników	**1**
System audio pełen dupleks	**Tak**
Certyfikaty	**CSA, UL/cUL, BIS, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM**
Min. Oświetlenie	**0,01 lx**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,95 W**

Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Mikrofon	**Tak**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**38 m**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**96 m**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Pobór mocy (max)	**11,7 W**
Wykrywanie odległości (tele)	**938 m**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**8192 MB**
Określanie odległości (tele)	**93 m**
Ilość klatek	**60 fps**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**186 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Określanie odległości (szerokie)	**10 m**
Karta sieciowa	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**19 m**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Obserwowanie odległości (tele)	**373 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zużycie energii	**3,8 mA**
Kod IK	**IK09**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 100%**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Metoda strumieniowa	**Multicast**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 65 °C**
Typ mocowania	**Sufit**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,HTTPS,PEAP,802.1x RADIUS,EAP-TLS,MSCHAPv2**
Minimalna przesłona	**1,6**
Liczba soczewek	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M