

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/axis-m5526-e-kamera-sieciowa-p-360975.html>

Axis M5526-E - Kamera sieciowa

Cena brutto	5 396,99 zł
Cena netto	4 387,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ532
Kod producenta	02768-001
Kod EAN	7331021083387
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zużycie energii	3,8 mA
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Sposób łączności	Przewodowy
Wielkość pamięci flash	8192 MB
Cyfrowy zoom	12x
Automatyczne wykrywanie	Tak
Szybkość pochylenia	150 °/s
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt widzenia obiektywu w pionie	35 - 3.67°
Liczba czujników	1
Pojemność pamięci ROM	1024 MB
Szybkość migawki	1/27000 - 0.2 s
Długość ogniskowa	4.7 - 47 mm
Nie zawiera	PVC/BFR
Minimalna przesłona	1,6
Kontrola panewki kamery	Tak
Metoda strumieniowa	Multicast
Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	373 m
Określanie odległości (szerokie)	10 m
Określanie odległości (tele)	93 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	96 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,95 W
System audio pełen duplex	Tak

Regulowanie jakości	Kontrast,Ostrość,Jasność,Nasyce nie
Aktywny alarm włamania	Tak
Zaprogramowane punkty	Tak
Liczba soczewek	1
Rozmiar piksela kamery	1,998 µm
Możliwość przybliżenia	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	160 x 120,1600 x 1200 (UXGA),320 x 180
Obsługiwane formaty plików wideo	HEVC,H.264,MPEG4,H.265,M- JPEG,AVC
Głębokość produktu	165 mm
Wysokość produktu	150 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,HTTPS,PEAP,802.1x RADIUS,EAP-TLS,MSCHAPv2
Stosunek sygnału do szumu	55 dB
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Materiał obudowy	Poliwęglan (PC),Plastik
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj zasilania	PoE
Ilość klatek	60 fps
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1512 px
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Pobór mocy (max)	11,7 W
Prędkość przesuwania	150 °/s
Blokowanie portu terminala	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	59.1 - 6.5°
Min. Oświetlenie	0,01 lx
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi,Moving object,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie

	twarzy,Wykrywanie pojazdów
Liczba kamer	1
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Maksymalna przesłona	3
PTZ	Tak
Typ mocowania	Sufit
Nakładanie tekstu	Tak
Kod IK	IK09
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	19 m
Rozpoznawanie odległości (tele)	186 m
Wykrywanie odległości (tele)	938 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	38 m
Rodzaj powiadomienia	Mail
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Maska prywatności	Tak
Licznik pikseli	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Certyfikaty zgodności	RoHS,REACH
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kolor produktu	Czarny,Biały
Obsługiwane formaty audio	G.711,LPCM,AAC-LC,PCM
Waga produktu	1 kg
Suma megapikseli	4 MP
Szerokość produktu	165 mm
Mikrofon	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Certyfikaty	CSA, UL/cUL, BIS, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 65 °C
Pobór mocy	4,2 W
Zakres wilgotności względnej	15 - 100%
System dźwięku	2-drożny
Podręcznik użytkownika	Tak
Zoom optyczny	10x
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Redukcja hałasu	Tak
Układ	Kopuła

Opis produktu

- Gwarancja: G024M