Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/be650g2-gr-back-ups-650va-400w-schuko-cee-7-7p-1-usb-charging-por-p-229166.html



BE650G2-GR Back UPS 650VA/400W Schuko CEE 7/7P 1 USB charging por

Cena brutto	**589,99 zł**
Cena netto	**479,67 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCF1ZBE6502G**
Kod producenta	**BE650G2-GR**
Kod EAN	**731304347217**
Uwaga	**CE+WEEE**
Najbliższa dostawa	**2024-02-22 00:00:00**
Moc czynna (W)	**400**
Gwarancja	**36 mc.**
Czas transferu (maks.)	**10**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**10**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**off-line (standby)**
Typ obudowy	**Slim**
Pojemność akumulatora	**34**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**2.6**
Porty zasilania wy.	**8 x typ C/F (Schuko)**
Porty zasilania we.	**Typ E French (europejska)**
Moc pozorna	**650 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Gniazda we/wy	**1 x RJ-45 LAN**
Waga	**4**
Wymiary	**Szerokość 130 mm, Głębokość 365 mm Wysokość 120 mm**
Pozostałe parametry	**Odpowiedni akumulator zastępczy APCRBC110 Podłączenie sieciowe, od strony urządzenia - Kabel sieciowy zainstalowany na stałe**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

BE650G2-GR Back UPS 650VA/400W Schuko CEE 7/7P 1 USB charging port

System UPS z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym dla urządzeń elektronicznych i komputerów

Wyjście

- Moc wyjściowa: 400 w / 650 VA
- Maksymalna moc z możliwością konfiguracji (W): 400 w / 650 VA
- Nominalne napięcie wyjściowe: 230 V.
- Sprawność przy pełnym naładowaniu: 80.0 %
- Częstotliwość wyjściowa (zsynchronizowana z siecią) 47-63 Hz
- Częstotliwość wyjściowa (niezsynchronizowana): 50/60 Hz +/-1 Hz
- Inne napięcia wyjściowe: 220 V
- Topologia: standby
- Rodzaj fal: Stopniowe zbliżanie się do fali sinusowej
- Złącza wyjściowe: (2) zestyk ochronny CEE 7 (zabezpieczenie przed przepięciem), (6) zestyk ochronny CEE 7 (zabezpieczenie przed awarią zasilania)
- Czas transferu: Typowy 6 ms: Maksymalnie 10 ms

Wejście

- Nominalne napięcie wejściowe: 230 V.
- Częstotliwość wejściowa: 47-63 Hz
- Złącze wejściowe: Zestyk ochronny CEE 7/7P
- Długość kabla: 1 83 m.
- Zakres napięcia wejściowego do sieci: 180 - 266V
- Sprawność przy pełnym naładowaniu: 80.0 %
- Maksymalny prąd wejściowy: 6,0 A.