

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/be650g2-gr-back-ups-650va-400w-schuko-cee-7-7p-1-usb-charging-por-p-229166.html>



## BE650G2-GR Back UPS 650VA/400W Schuko CEE 7/7P 1 USB charging por

Cena brutto	<b>568,99 zł</b>
Cena netto	<b>462,59 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AUAPCF1ZBE6502G</b>
Kod producenta	<b>BE650G2-GR</b>
Kod EAN	<b>731304347217</b>
Gniazda we/wy	<b>1 x RJ-45 LAN</b>
Waga	<b>4</b>
Wymiary	<b>Szerokość 130 mm, Głębokość 365 mm Wysokość 120 mm</b>
Pozostałe parametry	<b>Odpowiedni akumulator zastępczy APCRBC110 Podłączenie sieciowe, od strony urządzenia - Kabel sieciowy zainstalowany na stałe</b>
Kolor (wylczeniowy)	<b>Czarny</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Najbliższa dostawa	<b>2024-02-22 00:00:00</b>
Moc czynna (W)	<b>400</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Czas transferu (maks.)	<b>10</b>
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	<b>10</b>
Napięcie	<b>12</b>
Architektura UPS-a	<b>off-line (standby)</b>
Typ obudowy	<b>Slim</b>
Pojemność akumulatora	<b>34</b>
Liczba faz na wejściu	<b>1 (230V)</b>
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	<b>2.6</b>
Porty zasilania wy.	<b>8 x typ C/F (Schuko)</b>
Porty zasilania we.	<b>Typ E French (europejska)</b>
Moc pozorna	<b>650 VA</b>
Zabezpieczenia / filtry	<b>Przeciwprzepięciowe (OVP)</b>

### Opis produktu

## **BE650G2-GR Back UPS 650VA/400W Schuko CEE 7/7P 1 USB charging port**

System UPS z zabezpieczeniem przeciwprzebieciowym dla urządzeń elektronicznych i komputerów

### **Wyjście**

- Moc wyjściowa: 400 w / 650 VA
- Maksymalna moc z możliwością konfiguracji (W): 400 w / 650 VA
- Nominalne napięcie wyjściowe: 230 V.
- Sprawność przy pełnym naładowaniu: 80.0 %
- Częstotliwość wyjściowa (zsynchronizowana z siecią) 47-63 Hz
- Częstotliwość wyjściowa (niezsynchronizowana): 50/60 Hz +/-1 Hz
- Inne napięcia wyjściowe: 220 V
- Topologia: standby
- Rodzaj fal: Stopniowe zbliżanie się do fali sinusowej
- Złącza wyjściowe: (2) zestyk ochronny CEE 7 (zabezpieczenie przed przebiegiem), (6) zestyk ochronny CEE 7 (zabezpieczenie przed awarią zasilania)
- Czas transferu: Typowy 6 ms: Maksymalnie 10 ms

### **Wejście**

- Nominalne napięcie wejściowe: 230 V.
- Częstotliwość wejściowa: 47-63 Hz
- Złącze wejściowe: Zestyk ochronny CEE 7/7P
- Długość kabla: 1 83 m.
- Zakres napięcia wejściowego do sieci: 180 - 266V
- Sprawność przy pełnym naładowaniu: 80.0 %
- Maksymalny prąd wejściowy: 6,0 A.