Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 07:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/bezprzewodowa-stacja-pogody-gb169-b-p-399646.html



Bezprzewodowa stacja pogody GB169 B

Cena brutto	**44,99 zł**
Cena netto	**36,58 zł**
Numer katalogowy	**QUGEESPGRGB169B**
Kod producenta	**GB169 B**
Kod EAN	**5902211145851**
Rodzaj (meteo)	**Stacja meteo**
Uwaga	**CE+WEEE**
Zasilanie (lista)	**Baterie/akumulatory AAA**
Gwarancja	**24 mc.**
Pomiar (stacje meteo)	**Wilgotność powietrza**
Jednostki pomiaru temp.	**°F**
Funkcje dodatkowe (stacje meteo)	**Prognoza pogody**
Czujnik (stacje meteo)	**Bezprzewodowy**
Kolor	**Czarny**
Akcesoria w zestawie	**Bezprzewodowa stacja pogody GreenBlue GB169 B Czujnik temperatury zewnętrznej Instrukcja obsługi Opakowanie producenta**
Wymiary	**92 x 40 x 24 mm**
Pozostałe parametry	**Stacja umożliwia jednoczesne wyświetlanie temperatury wewnętrznej oraz temperatury zewnętrznej, a także aktualnej godziny i daty, co pozwala na wygodne monitorowanie podstawowych parametrów w jednym miejscu - Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Nowoczesna stacja pogody do domu i biura

Nowoczesna stacja pogody z bezprzewodowym czujnikiem zewnętrznym GreenBlue GB169 to praktyczne urządzenie przeznaczone do codziennego monitorowania warunków atmosferycznych oraz parametrów panujących wewnątrz pomieszczeń. Sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze, oferując szybki dostęp do kluczowych informacji, takich jak temperatura, godzina, data oraz poziom komfortu. Czytelna forma prezentacji danych pozwala na intuicyjne korzystanie z urządzenia niezależnie od pory dnia.

Pomiar temperatury wewnętrznej i zewnętrznej

Stacja GB169 umożliwia jednoczesne wyświetlanie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, co pozwala na bieżącą kontrolę warunków otoczenia. Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej o klasie szczelności IP44 został zaprojektowany z myślą o pracy na zewnątrz i zachowuje niezawodność nawet przy niesprzyjającej pogodzie. Zasięg transmisji do 60 metrów zapewnia stabilne przesyłanie danych, a możliwość zawieszenia lub postawienia czujnika ułatwia jego dopasowanie do miejsca montażu.