

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/bluewalker-ups-powerwalker-vi-3000-stl-iec-1800w-line-interactive-p-391324.html>



## Bluewalker UPS Powerwalker VI 3000 STL IEC 1800W Line- Interactive

Cena brutto	<b>1 330,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 082,11 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPYZL</b>
Kod producenta	<b>8263310</b>
Kod EAN	<b>4260074984026</b>
Tryb ECO	<b>Tak</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>6 ms</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 90%</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>225 mm</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE</b>
Szerokość produktu	<b>151 mm</b>
Możliwość odłączenia przewodu zasilania	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>394 mm</b>
Liczba obsługiwanych baterii	<b>4</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>313 mm</b>
Wbudowany wentylator	<b>Tak</b>
Wydajność (tryb on-line)	<b>93%</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>19,5 kg</b>
Współczynnik mocy wyjściowej	<b>0,6</b>
Waga produktu	<b>18,1 kg</b>
Regulacja napięcia wyjściowego	<b>10%</b>
Szerokość opakowania	<b>241 mm</b>
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	<b>3,5 min</b>
Głębokość opakowania	<b>512 mm</b>
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	<b>1 min</b>

Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Porty modemu rj-11	<b>1</b>
Typ wyświetlacza	<b>LCD</b>
Typ portu USB	<b>USB Typu B</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	<b>230 V</b>
Układ	<b>Tower</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP20</b>
Prąd ładowania	<b>0,7 A</b>
Zimny start	<b>Tak</b>
Napięcie baterii	<b>12 V</b>
Typy wyjść AC	<b>C13 panel</b>
Rodzaj zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Topologia UPS	<b>Technologia line-interactive</b>
Dołączone oprogramowanie	<b>PowerMaster</b>
Przebieg falowy	<b>Pseudo sine</b>
Rodzaj chłodzenia	<b>Aktywne</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>162 V</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>50/60 Hz</b>
Czas ładowania	<b>8 h</b>
Wtyczka	<b>C20 panel</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>290 V</b>
Poziom hałasu	<b>45 dB</b>
Moc rzeczywista	<b>1800 W</b>
Pojemność baterii	<b>7 Ah</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>3 kVA</b>
Ilość gniazd sieciowych	<b>6 x gniazdo sieciowe</b>
Typ kontroli	<b>Przyciski</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M