Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/bluewalker-ups-powerwalker-vi-3000-stl-iec-1800w-line-interactive-p-391324.html



Bluewalker UPS Powerwalker VI 3000 STL IEC 1800W Line-Interactive

Cena brutto	**1 380,99 zł**
Cena netto	**1 122,76 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRPYZL**
Kod producenta	**8263310**
Kod EAN	**4260074984026**
Dołączone oprogramowanie	**PowerMaster**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**1 min**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Porty modemu rj-11	**1**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Czas ładowania	**8 h**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Wtyczka	**C20 panel**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Poziom hałasu	**45 dB**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Moc rzeczywista	**1800 W**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Zimny start	**Tak**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Typ kontroli	**Przyciski**
Przebieg falowy	**Pseudo sine**
Tryb ECO	**Tak**

Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**225 mm**
Szerokość produktu	**151 mm**
Głębokość produktu	**394 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**313 mm**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**19,5 kg**
Waga produktu	**18,1 kg**
Szerokość opakowania	**241 mm**
Głębokość opakowania	**512 mm**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Kolor produktu	**Czarny**
Możliwość odłączenia przewodu zasilania	**Tak**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Liczba obsługiwanych baterii	**4**
Port USB	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Układ	**Tower**
Wydajność (tryb on-line)	**93%**
Prąd ładowania	**0,7 A**
Współczynnik mocy wyjściowej	**0,6**
Napięcie baterii	**12 V**
Regulacja napięcia wyjściowego	**10%**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**3,5 min**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M