

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/br1600si-ups-back-probr1600va-960w-6xc13-avr-lcd-ladowarka-usb-a-c-czysta-sinusoida-przy-pracy-bat-p-179781.html>



BR1600SI UPS Back ProBR1600VA/960W 6xC13, AVR,LCD, ładowarka USB A/C Czysta sinusoida przy pracy bateryjnej

| | |
|-------------------------------------|---|
| Cena brutto | 2 594,99 zł |
| Cena netto | 2 109,75 zł |
| Numer katalogowy | AUAPCL2TBRSI160 |
| Kod producenta | BR1600SI |
| Kod EAN | 731304346920 |
| Typ obudowy | Tower (UPS) |
| Pojemność akumulatora | 260 |
| Liczba akumulatorów | 1 |
| Liczba faz na wejściu | 1 (230V) |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%) | 3 |
| Czas ładowania | 16 |
| Porty zasilania wy. | 8 x IEC-C13 |
| Porty zasilania we. | IEC-C14 |
| Oprogramowanie | PowerChute Personal Edition |
| Moc pozorna | 1600 VA |
| Zabezpieczenia / filtry | Przeciwprzepięciowe (OVP) |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) |
| Wymagania środowiskowe | Temperatura eksploatacji: 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95 (non-condensing) % Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000metry Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95 (non-condensing) % Wysokość |
| Waga | 12.5 |
| Akcesoria w zestawie | Kabel USB Podręcznik użytkownika |
| Wymiary | 368 x 100 x 260 mm |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Uwaga | CE+WEEE |
| Najbliższa dostawa | 2024-02-06 00:00:00 |
| Moc czynna (W) | 960 |
| Gwarancja | 24 mc. |
| Czas transferu (maks.) | 10 |
| Napięcie | 12 |
| Architektura UPS-a | line-interactive |

Opis produktu

Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave, 8 Outlets, AVR, LCD interface

Wysoko-wydajne zasilanie awaryjne z ochroną przeciwprzebiegową dla zaawansowanej elektroniki i komputerów

Cechy i korzyści:

- Gniazda bez podtrzymania (tylko ochrona przeciwprzebiegowa). Ochrona dodatkowego sprzętu elektronicznego przed przebiegami i skokami napięcia bez zużywania energii z akumulatorów podtrzymujących zasilanie kluczowych urządzeń w razie przerwy w dostawie energii.
- Ochrona przeciwprzebiegowa analogowej linii telefonicznej. Zapewnia ochronę podłączonego sprzętu przed przebiegami na liniach przesyłu danych.
- Gniazda zasilające z podtrzymaniem akumulatorowym i ochroną przeciwprzebiegową. Podtrzymanie zasilania i ochrona sprzętu oraz danych na wypadek przerw w dostawie energii, przepięć oraz skoków napięcia.
- Transformer-block spaced outlets. Ochrona urządzeń za pomocą bloków transformatorów wejściowych bez blokowania dostępu do innych gniazd.
- Automatyczny test. Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
- Inteligentne zarządzanie akumulatorami. Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
- Konfigurowalna czułość na napięcie. Możliwość wyboru jednego ze wstępnie zdefiniowanych napięć przełączania odpowiednio do jakości zasilania (wysoka, średnia lub niska czułość), co pozwala maksymalnie wydłużyć czas podtrzymania i skutecznie chronić wrażliwe układy elektroniczne.
- Powiadomienie o awarii akumulatora. Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
- Możliwość zimnego startu. Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć. Większa dostępność systemów dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.
- Konfigurowalne punkty przełączania napięć. Można wybrać napięcia przełączania (poszerzyć lub zawęzić zakres dozwolonego napięcia), przy których UPS przechodzi na zasilanie akumulatorowe, co pozwala maksymalnie wydłużyć czas podtrzymania i skutecznie chronić wrażliwe układy elektroniczne.
- Tryb ekologiczny. Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.