

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brama-4g-dom-530-tso-p-372677.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Brama 4G DOM-530-TSO

Cena brutto	1 190,99 zł
Cena netto	968,28 zł
Numer katalogowy	KMDLIPMOC000130
Kod producenta	DOM-530-TSO
Kod EAN	790069475184
Czytnik kart pamięci	microSD
Certyfikaty	CE UKCA RCM
Max. prędkość pobierania	150
Sieć LTE	1500 MHz
Obsługa sieci Aero2	Nie
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	31 x 99 x 131 mm
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana
Liczba anten (sieci drobne)	3-złącza na anteny
Karta SIM	Nie dotyczy
Max. prędkość wysyłania	50
Typ routera	GSM 3G/4G
Gwarancja	24 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Zasilanie	2-pin TB dla DC 9V-36V
Standardy sieciowe	IPv6

Opis produktu

Brama IIoT 4G DOM-530-TSO

- 4G z podwójnymi gniazdami SIM dla redundancji WAN z przełączaniem awaryjnym (failover redundancy)
- 2 x porty Gigabit Ethernet
- 1 x Wejście Cyfrowe (Digital Input)
- 1 x Wyjście Cyfrowe (Digital Output)
- 2 x porty szeregowo (RS-232 lub RS-485)
- 1 x USB 2.0 i gniazdo Micro SD do przechowywania dzienników urządzenia
- Wytrzymała obudowa ze stali ocynkowanej odporna na korozję dla zapewnienia trwałości urządzenia
- Zakres temperatury pracy: od -30 do 70°C dla odporności na trudne warunki środowiskowe
- Szeroki zakres napięcia wejściowego: DC 9-36V
- Montaż na szynie DIN umożliwiający optymalne umiejscowienie urządzenia

Zgodność z Modbus

Kompatybilność z różnymi protokołami Modbus TCP/RTU/ASCII umożliwia integrację z urządzeniami IIoT starszej generacji.



Telemetria IIoT

Gromadzenie wartościowych danych czujników i urządzeń zdalnych w celu przetwarzania, analizy i monitorowania.

Redundancja Dual-SIM

Dwa gniazda SIM z automatycznym przełączaniem awaryjnym (failover redundancy), zapewniające niezawodne połączenie komórkowe WAN

Bezpieczna ochrona VPN

Szyfrowane tunele VPN chronią transmisję danych przed nieautoryzowanym dostępem do sieci.

Trwałość klasy przemysłowej

Obudowa ze stali ocynkowanej odporna na korozję oraz solidna konstrukcja gwarantują niezawodność w trudnym środowisku.

Lokalizacja GPS

Monitorowanie w czasie rzeczywistym umożliwia operatorom szybkie ustalenie lokalizacji urządzeń w terenie w celu np konserwacji.