Brama 4G DOM-530-TSO



Cena brutto	**1 254,99 zł**
Cena netto	**1 020,32 zł**
Numer katalogowy	**KMDLIPMOC000130**
Kod producenta	**DOM-530-TSO**
Kod EAN	**790069475184**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Typ routera	**GSM 3G/4G**
Sieć LTE	**1500 MHz**
Max. prędkość wysyłania	**50**
Max. prędkość pobierania	**150**
Karta SIM	**Nie dotyczy**
Certyfikaty	**CE UKCA RCM**
Czytnik kart pamięci	**microSD**
Liczba anten (sieci drobne)	**3-złącza na anteny**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**IPv6**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000 Mbit/s**
Zasilanie	**2-pin TB dla DC 9V-36V**
Wymiary	**31 x 99 x 131 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Brama IIoT 4G DOM-530-TSO

- 4G z podwójnymi gniazdami SIM dla redundancji WAN z przełączaniem awaryjnym (failover redundancy)
- 2 x porty Gigabit Ethernet
- 1 x Wejście Cyfrowe (Digital Input)
- 1 x Wyjście Cyfrowe (Digital Output)
- 2 x porty szeregowe (RS-232 lub RS-485)
- 1 x USB 2.0 i gniazdo Micro SD do przechowywania dzienników urządzenia
- Wytrzymała obudowa ze stali ocynkowanej odporna na korozję dla zapewnienia trwałości urządzenia
- Zakres temperatury pracy: od -30 do 70°C dla odporności na trudne warunki środowiskowe
- Szeroki zakres napięcia wejściowego: DC 9-36V
- Montaż na szynie DIN umożliwiający optymalne umiejscowienie urządzenia

Zgodność z Modbus
Kompatybilność z różnymi protokołami Modbus TCP/RTU/ASCII umożliwia integrację z urządzeniami IIoT starszej generacji.

Telemetria IIoT
Gromadzenie wartościowych danych czujników i urządzeń zdalnych w celu przetwarzania, analizy i monitorowania.

Redundancja Dual-SIM
Dwa gniazda SIM z automatycznym przełączaniem awaryjnym (failover redundancy), zapewniające niezawodne połączenie komórkowe WAN

Bezpieczna ochrona VPN
Szyfrowane tunele VPN chronią transmisję danych przed nieautoryzowanym dostępem do sieci.

Trwałość klasy przemysłowej
Obudowa ze stali ocynkowanej odporna na korozję oraz solidna konstrukcja gwarantują niezawodność w trudnym środowisku.

Lokalizacja GPS
Monitorowanie w czasie rzeczywistym umożliwia operatorom szybkie ustalenie lokalizacji urządzeń w terenie w celu np konserwacji.