

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brama-lte-dom-311-tso-p-372676.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Brama LTE DOM-311-TSO

Cena brutto	920,99 zł
Cena netto	748,77 zł
Numer katalogowy	KMDLIPMOC000120
Kod producenta	DOM-311-TSO
Kod EAN	790069475177
Certyfikaty	CE UKCA
Transmisja danych	LTE
Max. prędkość wysyłania	50
Typ routera	GSM 3G/4G
Gwarancja	24 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Zasilanie	10-pin TB dla DC 9V-36V
Standardy sieciowe	IPv6
Liczba anten (sieci drobne)	2-złącza na anteny
Czytnik kart pamięci	Brak
Karta SIM	Nano
Max. prędkość pobierania	150
Sieć LTE	2500 MHz (7)
Obsługa sieci Aero2	Nie
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	78 x 70 x 29 mm
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100 Mbit/s
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana
Standard pamięci SD / CF	Nie dotyczy

Opis produktu

Brama 4G IIoT RTU DOM-311-TSO

- 4G z gniazdem SIM dla sieci komórkowej WAN
- 1 x port Fast Ethernet
- 3 x Wejścia cyfrowe (DI)
- 2 x Wyjścia cyfrowe (DO)
- 1 x Port szeregowy (RS-232 lub RS-485)
- Obsługuje protokoły Modbus TCP/RTU/ASCII Master/Slave
- Wytrzymała obudowa ze stali ocynkowanej odporna na korozję dla zapewnienia długowieczności urządzenia
- Zakres temperatury pracy: od -30 do 70°C, co umożliwia działanie w trudnych warunkach środowiskowych
- Szeroki zakres napięcia wejściowego: DC 9-36V



-
- Montaż na szynie DIN dla optymalnego umiejscowienia urządzenia

Zgodność z Modbus

Kompatybilność z różnymi protokołami Modbus TCP/RTU/ASCII umożliwia integrację z urządzeniami IIoT starszej generacji.

Telemetria IIoT

Gromadzenie wartościowych danych czujników i urządzeń zdalnych w celu przetwarzania, analizy i monitorowania.

Bezpieczna ochrona VPN

Szyfrowane tunele VPN chronią transmisję danych przed nieautoryzowanym dostępem do sieci.

Integracja IT/OT

Łączenie funkcji biznesowych i produkcyjnych dla dostępu do danych w czasie rzeczywistym oraz analizy.

Trwałość klasy przemysłowej

Obudowa ze stali ocynkowanej odporna na korozję oraz solidna konstrukcja gwarantują niezawodność w trudnym środowisku.

Zarządzanie centralne

Wygodne zarządzanie urządzeniami z dowolnego miejsca za pomocą platformy cloud D-ECS.