Brama LTE DOM-311-TSO



Cena brutto	**957,99 zł**
Cena netto	**778,85 zł**
Numer katalogowy	**KMDLIPMOC000120**
Kod producenta	**DOM-311-TSO**
Kod EAN	**790069475177**
Certyfikaty	**CE UKCA**
Czytnik kart pamięci	**Brak**
Standard pamięci SD / CF	**Nie dotyczy**
Liczba anten (sieci drobne)	**2-złącza na anteny**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**IPv6**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100 Mbit/s**
Zasilanie	**10-pin TB dla DC 9V-36V**
Wymiary	**78 x 70 x 29 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Typ routera	**GSM 3G/4G**
Sieć LTE	**2500 MHz (7)**
Max. prędkość wysyłania	**50**
Max. prędkość pobierania	**150**
Transmisja danych	**LTE**
Karta SIM	**Nano**

Opis produktu

Brama 4G IIoT RTU DOM-311-TSO

- 4G z gniazdem SIM dla sieci komórkowej WAN
- 1 x port Fast Ethernet
- 3 x Wejścia cyfrowe (DI)
- 2 x Wyjścia cyfrowe (DO)
- 1 x Port szeregowy (RS-232 lub RS-485)
- Obsługuje protokoły Modbus TCP/RTU/ASCII Master/Slave
- Wytrzymała obudowa ze stali ocynkowanej odporna na korozję dla zapewnienia długowieczności urządzenia
- Zakres temperatury pracy: od -30 do 70°C, co umożliwia działanie w trudnych warunkach środowiskowych
- Szeroki zakres napięcia wejściowego: DC 9-36V

- Montaż na szynie DIN dla optymalnego umiejscowienia urządzenia

Zgodność z Modbus
Kompatybilność z różnymi protokołami Modbus TCP/RTU/ASCII umożliwia integrację z urządzeniami IIoT starszej generacji.

Telemetria IIoT
Gromadzenie wartościowych danych czujników i urządzeń zdalnych w celu przetwarzania, analizy i monitorowania.

Bezpieczna ochrona VPN
Szyfrowane tunele VPN chronią transmisję danych przed nieautoryzowanym dostępem do sieci.

Integracja IT/OT
Łączenie funkcji biznesowych i produkcyjnych dla dostępu do danych w czasie rzeczywistym oraz analizy.

Trwałość klasy przemysłowej
Obudowa ze stali ocynkowanej odporna na korozję oraz solidna konstrukcja gwarantują niezawodność w trudnym środowisku.

Zarządzanie centralne
Wygodne zarządzanie urządzeniami z dowolnego miejsca za pomocą platformy cloud D-ECS.