Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 10:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/brama-sieciowa-omada-fusion-2-5g-p-400803.html

Brama sieciowa Omada Fusion 2.5G



Cena brutto	**1 364,99 zł**
Cena netto	**1 109,75 zł**
Numer katalogowy	**KMTPLCRFUS00001**
Kod producenta	**Fusion 2.5G**
Kod EAN	**1210002633277**
Data Act	**TP-Link - __TPL%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Typ routera	**xDSL**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Oprogramowanie	**Aplikacja Network**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Połączenie WAN: Statyczne IP / Dynamiczne IP / PPPoE / PPTP / L2TP / MAP-E / DS-Lite Multi-WAN Failover i Równoważenie obciążenia DHCP Serwer Segmentacja VLAN Kontrola przepustowości QoS Statyczny routing Polityka routingu NAT: Przekierowanie portów / Wir**
Certyfikaty	**CE FCC RoHS**
Funkcje specjalne	**Zarządzanie: Chmurowe, Lokalne i Aplikacja Omada Zarządzanie urzadzeniami Omada: Do 30 urządzeń (zalecane) Pojemność klientów: Do 300 połączonych klientów (zalecane) Wbudowany kontroler Omada Dostęp z chmury Zarządzanie lokalne Aplikacja Omada Zarządzan**
Liczba anten (sieci drobne)	**Nie dotyczy**
Antena (sieci drobne)	**Nie dotyczy**
Standardy sieciowe	**802.1x**
Bezpieczeństwo	**IDS/IPS DPI ACL oparty na aplikacji Filtrowanie treści Bloker reklam Safe Search Bezpieczeństwo DNS Firewall Ochrona przed atakami sieciowymi Ochrona przed atakami ARP**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**4 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port (LAN /WAN)**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -10~40°C Dopuszczalna**

	temperatura przechowywania: -30~70°C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji
Zasilanie	**Zasilacz USB-C Wejście: 100240 V AC, 50/60 Hz Wyjście: 5 V DC / 3 A**
Waga	**510**
Wymiary	**160 x 130 x 31,5 mm**
Pozostałe parametry	**Przepustowość IPS: 2183 Mb/s Przepustowość VPN Site-to-Site: 1023 Mb/s Konfiguracja: Bluetooth lub Ethernet**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Brama sieciowa Omada Fusion 2.5G

- Zarządzanie w chmurze bez licencji zapewniające łatwy i bezpieczny dostęp zdalny
- Prosta konfiguracja dzięki onboardingowi w aplikacji poprzez Bluetooth i adopcję urządzenia jednym kliknięciem
- Wydajność klasy Enterprise zapewniana przez 4-rdzeniowy procesor, 5 portów RJ45 2.5G, maksymalnie 4 porty RJ45 WAN z Równoważeniem obciążenia i Automatycznym łączem awaryjnym, a także Przepustowość IDS/IPS na poziomie 2,1 Gb/s
- Szybkie rozwiązywanie problemów poprzez ekran dotykowy, które obniża ilość wizyt w lokacji
- Bezpieczny, zdalny dostęp do sieci za pomocą jednego kliknięcia w Omada LightLink VPN
- Zaawansowane możliwości programowe, takie jak ACL oparty na aplikacji, Automatyczny QoS, Pełny Mesh SD-WAN, Filtrowanie treści, Blokowanie reklam i DPI
- Elastyczne możliwości montażu na Blacie, Ścianie lub w Szafie Rack

Funkcje:

- Brama sieciowa i kontroler w jednym
- Zarządzanie w chmurze bez licencji
- Prosta konfiguracja przez Bluetooth
- Wydajny procesor z 4 rdzeniami
- 5 portów Ethernet 2.5G
- Szybkie rozwiązywanie problemów przez ekran dotykowy
- Przepustowość IPS/IDS na poziomie 2,1 Gb/s
- Bezpieczny, zdalny dostęp jednym kliknięciem
- Kontrola dostępu oparta na aplikacji
- Automatyczny QoS jednym kliknięciem

Brama sieciowa Fusion w centrum ekosystemu sieci Omada
Brama sieciowa i kontroler zintegrowane w jedno urządzenie, które łączy tworzenie sieci oraz scentralizowane zarządzanie w samym centrum ekosystemu Omada. Fusion usprawnia proces instalacji i zarządzania siecią.

Prosta konfiguracja przyspieszająca wdrożenie i zwiększająca wydajność
Konfigurację Fusion 2.5G z łatwością wykonasz przez Bluetooth, korzystając z aplikacji Omada. Aplikacja automatycznie wykryje i zaadoptuje grupowo wszystkie inne urządzenia sieciowe Omada na raz, oszczędzając w ten sposób czas i nakład pracy działu IT.

Szybkie rozwiązywanie problemów za pomocą ekranu dotykowego
Dzięki innowacyjnemu ekranowi dotykowemu o przekątnej 2,51", szybkie rozwiązywanie problemów jest dostępne na wyciągnięcie ręki. Zmniejsz ilość pracy niezbędnej do wykonania w lokacji i oszczędź czas dzięki bezpośredniemu monitorowaniu na urządzeniu.

Bezpieczny, zdalny dostęp do sieci za pomocą 1 kliknięcia
Korzystając z Omada LightLink VPN, możesz uzyskać bezpieczny dostęp do swojej sieci z dowolnego miejsca wykonując 1 kliknięcie. Dzięki funkcji Smart Split Tunneling, przez tunel VPN przechodzić będzie tylko ruch o kluczowym znaczeniu, obniżając w ten sposób ilość niepotrzebnego obciążenia VPN i utrzymując płynne działanie sieci dla użytkowników.

Zaawansowane możliwości programowe dla bezpiecznego i inteligentnego zarządzania
Proste połączenie wielu lokacji poprzez Pełny Mesh SD-WAN
Połącz nawet 20 lokacji, dzięki bezpośrednim łączom między lokacjami - proste wdrożenie i płynna sieć z wieloma lokacjami.

Kontrola dostępu oparta na aplikacji
Zarządzaj dostępem według aplikacji i kategorii. Intuicyjny dostęp poprzez proste i przejrzyście definiowane polityki.

Automatyczny QoS 1 kliknięciem
Nadaj priorytet ruchowi o krytycznym znaczeniu, wybierając zdefiniowane ustawienia lub wykonując pełną personalizację.

Filtrowanie treści i blokowanie reklam
Blokuj niechciane strony oraz natrętne reklamy, aby uzyskać bezpieczniejszy i przyjemniejszy dostęp do sieci.

Elastyczny montaż w różnorodnych środowiskach biznesowych

- Blat - Połóż urządzenie na biurku i korzystaj
- Ściana - Wymagana magnetyczna płyta montażowa
- Szafa Rack - Wymagany zestaw do montażu w szafie