

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brama-sieciowa-omada-fusion-2-5g-p-400803.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Brama sieciowa Omada Fusion 2.5G

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                    | <b>1 364,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cena netto                     | <b>1 109,75 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numer katalogowy               | <b>KMTPLCRFUS00001</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kod producenta                 | <b>Fusion 2.5G</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kod EAN                        | <b>1210002633277</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Funkcje specjalne              | <b>Zarządzanie: Chmurowe, Lokalne i Aplikacja Omada Zarządzanie urządzeniami Omada: Do 30 urządzeń (zalecane) Pojemność klientów: Do 300 połączonych klientów (zalecane) Wbudowany kontroler Omada Dostęp z chmury Zarządzanie lokalne Aplikacja Omada Zarządzan</b> |
| Liczba anten (sieci drobne)    | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Antena (sieci drobne)          | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standardy sieciowe             | <b>802.1x</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bezpieczeństwo                 | <b>IDS/IPS DPI ACL oparty na aplikacji Filtrowanie treści Bloker reklam Safe Search Bezpieczeństwo DNS Firewall Ochrona przed atakami sieciowymi Ochrona przed atakami ARP</b>                                                                                       |
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | <b>4 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port (LAN /WAN)</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| Wymagania środowiskowe         | <b>Dopuszczalna temperatura pracy: -10~40°C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -30~70°C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji</b>                                        |
| Zasilanie                      | <b>Zasilacz USB-C Wejście: 100240 V AC, 50/60 Hz Wyjście: 5 V DC / 3 A</b>                                                                                                                                                                                           |
| Waga                           | <b>510</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wymiary                        | <b>160 x 130 x 31,5 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pozostałe parametry            | <b>Przepustowość IPS: 2183 Mb/s Przepustowość VPN Site-to-Site: 1023 Mb/s Konfiguracja: Bluetooth lub Ethernet</b>                                                                                                                                                   |
| Kolor (wyliczeniowy)           | <b>Czarny</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Data Act                       | <b>TP-Link - __TPL%</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uwaga                          | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gwarancja                                | <b>60 mc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Typ routera                              | <b>xDSL</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Architektura sieci (switche)             | <b>GigabitEthernet</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oprogramowanie                           | <b>Aplikacja Network</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | <b>Połączenie WAN: Statyczne IP / Dynamiczne IP / PPPoE / PPTP / L2TP / MAP-E / DS-Lite Multi-WAN Failover i Równoważenie obciążenia DHCP Serwer Segmentacja VLAN Kontrola przepustowości QoS Statyczny routing Polityka routingu NAT: Przekierowanie portów / Wir</b> |
| Certyfikaty                              | <b>CE FCC RoHS</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Opis produktu

### Brama sieciowa Omada Fusion 2.5G

- Zarządzanie w chmurze bez licencji zapewniające łatwy i bezpieczny dostęp zdalny
- Prosta konfiguracja dzięki onboardingowi w aplikacji poprzez Bluetooth i adopcję urządzenia jednym kliknięciem
- Wydajność klasy Enterprise zapewniana przez 4-rdzeniowy procesor, 5 portów RJ45 2.5G, maksymalnie 4 porty RJ45 WAN z Równoważeniem obciążenia i Automatycznym łączem awaryjnym, a także Przepustowość IDS/IPS na poziomie 2,1 Gb/s
- Szybkie rozwiązywanie problemów poprzez ekran dotykowy, które obniża ilość wizyt w lokacji
- Bezpieczny, zdalny dostęp do sieci za pomocą jednego kliknięcia w Omada LightLink VPN
- Zaawansowane możliwości programowe, takie jak ACL oparty na aplikacji, Automatyczny QoS, Pełny Mesh SD-WAN, Filtrowanie treści, Blokowanie reklam i DPI
- Elastyczne możliwości montażu na Blacie, Ścianie lub w Szafie Rack

### Funkcje:

- Brama sieciowa i kontroler w jednym
- Zarządzanie w chmurze bez licencji
- Prosta konfiguracja przez Bluetooth
- Wydajny procesor z 4 rdzeniami
- 5 portów Ethernet 2.5G
- Szybkie rozwiązywanie problemów przez ekran dotykowy
- Przepustowość IPS/IDS na poziomie 2,1 Gb/s
- Bezpieczny, zdalny dostęp jednym kliknięciem
- Kontrola dostępu oparta na aplikacji
- Automatyczny QoS jednym kliknięciem

### Brama sieciowa Fusion w centrum ekosystemu sieci Omada

Brama sieciowa i kontroler zintegrowane w jedno urządzenie, które łączy tworzenie sieci oraz scentralizowane zarządzanie w samym centrum ekosystemu Omada. Fusion usprawnia proces instalacji i zarządzania siecią.

### Prosta konfiguracja przyspieszająca wdrożenie i zwiększająca wydajność

Konfigurację Fusion 2.5G z łatwością wykonasz przez Bluetooth, korzystając z aplikacji Omada. Aplikacja automatycznie wykryje i zaadoptuje grupowo wszystkie inne urządzenia sieciowe Omada na raz, oszczędzając w ten sposób czas i nakład pracy działu IT.

### Szybkie rozwiązywanie problemów za pomocą ekranu dotykowego

Dzięki innowacyjnemu ekranowi dotykowemu o przekątnej 2,51", szybkie rozwiązywanie problemów jest dostępne na wyciągnięcie ręki. Zmniejsz ilość pracy niezbędnej do wykonania w lokacji i oszczędź czas dzięki bezpośredniemu monitorowaniu na urządzeniu.

### Bezpieczny, zdalny dostęp do sieci za pomocą 1 kliknięcia

Korzystając z Omada LightLink VPN, możesz uzyskać bezpieczny dostęp do swojej sieci z dowolnego miejsca wykonując 1 kliknięcie. Dzięki funkcji Smart Split Tunneling, przez tunel VPN przechodzić będzie tylko ruch o kluczowym znaczeniu, obniżając w ten sposób ilość niepotrzebnego obciążenia VPN i utrzymując płynne działanie sieci dla użytkowników.



---

**Zaawansowane możliwości programowe dla bezpiecznego i inteligentnego zarządzania****Proste połączenie wielu lokacji poprzez Pełny Mesh SD-WAN**

Połącz nawet 20 lokacji, dzięki bezpośrednim łączom między lokacjami - proste wdrożenie i płynna sieć z wieloma lokacjami.

**Kontrola dostępu oparta na aplikacji**

Zarządzaj dostępem według aplikacji i kategorii. Intuicyjny dostęp poprzez proste i przejrzyste definiowane polityki.

**Automatyczny QoS 1 kliknięciem**

Nadaj priorytet ruchowi o krytycznym znaczeniu, wybierając zdefiniowane ustawienia lub wykonując pełną personalizację.

**Filtrowanie treści i blokowanie reklam**

Blokuj niechciane strony oraz natrętne reklamy, aby uzyskać bezpieczniejszy i przyjemniejszy dostęp do sieci.

**Elastyczny montaż w różnorodnych środowiskach biznesowych**

- Błat - Połóż urządzenie na biurku i korzystaj
- Ściana - Wymagana magnetyczna płyta montażowa
- Szafa Rack - Wymagany zestaw do montażu w szafie