Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/bramka-lte-trb140-cat-4-3g-2g-poe-usb-p-293368.html




# Bramka LTE TRB140 (Cat 4), 3G, 2G, PoE, USB

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **719,99 zł** |
| Cena netto | **585,36 zł** |
| Numer katalogowy | **KMTETMOUTRB1400** |
| Kod producenta | **TRB140 003000** |
| Kod EAN | **4779027312408** |
| Sieć LTE | **800 MHz (20)** |
| Transmisja danych | **GPRS** |
| Sieć GSM | **900 MHz** |
| Karta SIM | **Mini** |
| Oprogramowanie | **RutOS** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **Funkcje mobilne: Auto APN, Band lock, SIM switch, Operator black/white list, Data/SMS limits Monitorowanie i zarządzanie: WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS Ping Reboot, Wget reboot, Periodic Reboot, LCP and ICMP for link inspection** |
| Certyfikaty | **CE/RED EAC RoHS WEEE** |
| Czytnik kart pamięci | **Brak** |
| Zysk anteny | **2** |
| Liczba anten (sieci drobne) | **1-złącze na antenę** |
| Antena (sieci drobne) | **Zewnętrzna odłączana** |
| Bezpieczeństwo | **DDOS prevention (SYN flood protection, SSH attack prevention, HTTP/HTTPS attack prevention) Firewall: Port forward, Traffic rules, Custom rules, Pre-configured firewall rules, DMZ, NAT, NAT-T, NAT helpers, Unlimited firewall configuration via CLI VPN: Ope** |
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | **1 x Slot karty SIM** |
| Wymagania środowiskowe | **Zakres temperatury pracy: -40 °C do 75 °C Wilgotność podczas pracy: 10 - 90% bez kondensacji** |
| Zasilanie | **Złącze 4pin, 9-30 VDC** |
| Waga | **134** |
| Akcesoria w zestawie | **TRB140 Zasilacz 4.5 W Antena LTE (montaż magnes, SMA** |

| | |
|---|---|
| | **męskie, kabel 3m) Kabel micro-USB (0.8 m) Klucz montażowy Kabel LAN Skrócona instrukcja obsługi Ulotka RMS** |
| Wymiary | **75 x 25 x 65 mm** |
| Pozostałe parametry | **Obsługa sieci: 4G/LTE (Cat 4), 3G, 2G CPU: Qualcomm, ARM Cortex A7, 1.2 GHz Pamięć: 512 MB Flash (70 MB wolne), 128 MB RAM (50 MB wolne) Status LED: 3 x rodzaj sieci, 5x moc sygnału, 2 x LAN, 1 x zasilanie Obudowa: Aluminium z możliwoś** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Aluminiowy** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Obsługa sieci Aero2 | **Nie** |
| Sieć UMTS (WCDMA) | **900 MHz** |
| Typ routera | **GSM 3G/4G** |

## Opis produktu

**Bramka TRB140**

TRB140 to bardzo mały, lekki, energooszczędny przemysłowy interfejs sieciowy LTE Cat 4 z portem Gigabit Ethernet, cyfrowymi złączami wejścia / wyjścia i interfejsem micro-USB.

Dzięki kompaktowej konstrukcji produkt ten doskonale sprawdza się w projektach i rozwiązaniach, w których wystarczy podłączyć jedno urządzenie do niezawodnego łącza internetowego.

TRB140 jest specjalnie zaprojektowany do użytku w sektorze przemysłowym i ma szeroki zakres funkcji bezpieczeństwa oprogramowania, takich jak sterowanie SMS, zapora ogniowa, otwarta sieć VPN, IPsec, system zdalnego zarządzania (RMS) i obsługa FOTA.