

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/bramka-lte-trb142-cat-1-3g-2g-usb-p-293370.html>

Bramka LTE TRB142 (Cat 1), 3G, 2G, USB

Cena brutto	486,99 zł
Cena netto	395,93 zł
Numer katalogowy	KMTETMOUTRB1420
Kod producenta	TRB1420 03000
Kod EAN	4779027312385
Wymiary	75 x 25 x 65 mm
Pozostałe parametry	Obsługa sieci: 4G/LTE (Cat 1), 3G, 2G CPU: Qualcomm, ARM Cortex A7, 1.2 GHz Pamięć: 512 MB Flash (70 MB wolne), 128 MB RAM (50 MB wolne) Status LED: 3 x rodzaj sieci, 5x moc sygnału, 1 x zasilanie Obudowa: Aluminium z możliwością montażu na szynie DIN Sto
Kolor (wyliczeniowy)	Aluminiowy
Gwarancja	24 mc.
Obsługa sieci Aero2	Nie
Sieć UMTS (WCDMA)	2100 MHz
Typ routera	GSM 3G/4G
Sieć LTE	800 MHz (20)
Transmisja danych	GPRS
Sieć GSM	900 MHz
Karta SIM	Mini
Oprogramowanie	RutOS
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Monitoring i zarządzanie: WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS, Ping Reboot, Wget reboot, Periodic Reboot, LCP and ICMP for link inspection Rozwiązania chmurowe: RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx
Model	TRB142
Czytnik kart pamięci	Brak
Zysk anteny	2
Liczba anten (sieci drobne)	1-złącze na antenę
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana

Bezpieczeństwo	Authentication: Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates Firewall: Pre-configured firewall rules can be enabled via the WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; NAT; NAT-T Access control: Flexible access control of TCP, UDP, ICMP p
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x Slot karty SIM
Wymagania środowiskowe	Zakres temperatury pracy: -40° C do 75° C Wilgotność podczas pracy: 10-90% bez kondensacji
Zasilanie	Złącze 4 pin, 9-30 VDC
Waga	135
Akcesoria w zestawie	TRB142 Zasilacz EU Antena LTE (montaż magnes, SMA męskie, kabel 3m) Kabel micro-USB (0.8 m) Klucz montażowy Skrócona instrukcja obsługi

Opis produktu

Bramka LTE TRB142

TRB142 to bardzo mała, lekka, energooszczędna brama przemysłowa wyposażona w szeroko stosowany interfejs RS232 do zdalnego sterowania urządzeniami oraz w moduł LTE Cat 1 zapewniający niezawodną komunikację i oprogramowanie oparte na OpenWRT. Można ją łatwo dostosować do różnych potrzeb.

Tak jak i inne produkty z serii TRB, oferuje szeroką gamę funkcji oprogramowania, takich jak zarządzanie SMS-ami, VPN, IPsec, zaporą ogniową i obsługa FOTA.

Ta brama jest trwała, ma wiele możliwości wyboru źródła zasilania i doskonale współpracuje z systemem zdalnego sterowania Teltonika Networks (RMS).