Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/bramka-lte-trb145-cat-1-3g-2g-usb-rs485-p-293372.html



Bramka LTE TRB145 (Cat 1), 3G, 2G, USB, RS485

Cena brutto	**631,99 zł**
Cena netto	**513,81 zł**
Numer katalogowy	**KMTETMOUTRB1450**
Kod producenta	**TRB1450 03000**
Kod EAN	**4779027312415**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -40° C do 75° C Wilgotność pracy: 10-90% bez kondensacji**
Zasilanie	**Złącze 4 pin, 9-30 VDC**
Waga	**130**
Akcesoria w zestawie	**TRB145 Zasilacz EU Antena LTE (montaż magnetyczny, SMA male, kabel 3 m) Kabel micro-USB (0.8 m) Klucz montażowy Złącze RS485 Skrócona instrukcja obsługi**
Wymiary	**75 x 25 x 65 mm**
Pozostałe parametry	**Obsługa sieci: 4G/LTE (Cat 1), 3G, 2G CPU: Qualcomm, ARM Cortex A7, 1.2 GHz Pamięć: 512 MB Flash (70 MB wolne), 128 MB RAM (50 MB wolne) Status LED: 3x rodzaj sieci, 5x moc sygnału, 1 x zasilanie Obudowa: Aluminium z możliwością montażu na szynie DIN Sto**
Kolor (wyliczeniowy)	**Aluminiowy**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Sieć UMTS (WCDMA)	**900 MHz**
Typ routera	**GSM 3G/4G**
Sieć LTE	**800 MHz (20)**
Transmisja danych	**GPRS**
Sieć GSM	**900 MHz**
Karta SIM	**Mini**
Oprogramowanie	**RutOS**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Monitoring i zarządzanie: WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS, Ping**

	Reboot, Wget reboot, Periodic Reboot, LCP and ICMP for link inspection Rozwiązania chmurowe: RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx
Czytnik kart pamięci	**Brak**
Zysk anteny	**2**
Liczba anten (sieci drobne)	**1-złącze na antenę**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Bezpieczeństwo	**Authentication: Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates Firewall: Pre-configured firewall rules can be enabled via the WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; NAT; NAT-T Access control: Flexible access control of TCP, UDP, ICMP p**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x RS-485**

Opis produktu

Bramka TRB145

TRB145 to bardzo mały, lekki, przemysłowy interfejs sieciowy LTE Cat 1 z interfejsem RS485.

Dzięki kompaktowej budowie i łatwej instalacji urządzenie to doskonale sprawdza się w rozwiązaniach, w których jednym urządzeniem trzeba sterować zdalnie poprzez interfejs RS485.

Tak jak i inne produkty TRB, TRB145 jest przeznaczony do użytku przemysłowego. Posiada wiele funkcji bezpieczeństwa: zarządzanie SMS, firewall, Open VPN, IPsec, system zdalnego zarządzania Teltonika Networks (RMS) oraz wsparcie FOTA.