Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/bramka-lte-trb246-cat4-3g-2g-2xsim-rs232-485-ethernet-p-350336.html



Bramka LTE TRB246 (Cat4), 3G, 2G, 2xSIM RS232/485, Ethernet

Cena brutto	**920,99 zł**
Cena netto	**748,77 zł**
Numer katalogowy	**KMTETPGTRB24600**
Kod producenta	**TRB246000000**
Kod EAN	**4779051840755**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Typ routera	**GSM 3G/4G**
Sieć LTE	**2300 MHz (40)**
Transmisja danych	**LTE**
Karta SIM	**Mini**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**RMS: Teltonika Remote Management System (RMS) JSON-RPC: Management API over HTTP/HTTPS SNMP: SNMP (v1, v2, v3), SNMP Trap MQTT: MQTT Broker, MQTT publisher TR-069: OpenACS, EasyCwmp, ACSLite, tGem, LibreACS, GenieACS, FreeACS, LibCWMP, Friendly tech, AVSy**
Certyfikaty	**CE, UKCA, RCM, CB, EAC, UCRF, WEEE**
Czytnik kart pamięci	**Brak**
Liczba anten (sieci drobne)	**2-złącza na anteny**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**802.3az**
Bezpieczeństwo	**Authentication: Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & Login attempts block Firewall: Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T Attack prevent**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100 Mbit/s**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: -40°C do 75°C Wilgotność pracy: 10% do 90% bez kondensacji Stopień ochrony przed wnikaniem: IP30**

Zasilanie	**Zakres napięcia wejściowego: 9 30 VDC, ochrona przed odwrotną polaryzacją Pobór energii: Bezczynność:**
Waga	**165**
Wymiary	**83 x 25 x 74.2 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

TRB246 to przemysłowa brama 4G LTE wyposażona w interfejsy I/O, RS232, RS485 oraz Ethernet, przeznaczona do rozwiązań IoT wymagających wszechstronności i niezawodnego wsparcia komunikacji M2M. Ta brama posiada funkcję podwójnej karty SIM i obsługuje wiele protokołów, takich jak DNP3, DLMS i Modbus, co jest kluczowe dla zapewnienia płynnej transmisji danych. Osadzona w obudowie aluminiowej, ta przemysłowa brama IoT jest odporna na ekstremalne warunki środowiskowe w produkcji, rolnictwie lub budownictwie.