Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 04:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/bramka-lte-trb255-cat-m1-nb-2g-ethernet-p-293374.html



Bramka LTE TRB255 (Cat M1/NB), 2G, Ethernet

Cena brutto	**629,99 zł**
Cena netto	**512,19 zł**
Numer katalogowy	**KMTETMOUTRB2550**
Kod producenta	**TRB255 000000**
Kod EAN	**4779027312767**
Wymiary	**83 x 25 x 74 mm**
Pozostałe parametry	**Obsługa sieci: 4G/LTE (Cat M1), NB-IoT, 2G CPU: Qualcomm, MIPS 24Kc, 650 MHz Pamięć: Memory 16 MB Flash, 64 MB RAM Złącza anteny: 1 x SMA (komórkowe), 1 x SMA (GNSS) GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Status LED: 3 x rodzaj sieci, 3 x siła sygnału,**
Kolor (wyliczeniowy)	**Aluminiowy**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Typ routera	**GSM 3G/4G**
Sieć LTE	**1900 MHz (2; 25)**
Transmisja danych	**LTE**
Sieć GSM	**1900 MHz**
Karta SIM	**Mini**
Oprogramowanie	**RutOS**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Funkcje mobilne: Multiple PDN, Auto APN, Band lock, SIM switch, Operator black/white list, Data/SMS limits Monitoring i zarządzanie: WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS, Ping Reboot, Wget reboot, Periodic Reboot, LCP and ICMP for link**
Czytnik kart pamięci	**Brak**
Liczba anten (sieci drobne)	**2-złącza na anteny**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**802.3u**
Bezpieczeństwo	**Authentication: Pre-shared key, digital certificates, X.509**

	certificates Firewall: Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T Attack prevention: DDOS prevention (SYN flood protection,
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x RS-485**
Wymagania środowiskowe	**Zakres temperatury pracy: -40 °C do 75 °C Zakres wilgotności: 10-90% bez kondensacji**
Zasilanie	**16 pin terminal, 9-30 VDC**
Waga	**165**
Akcesoria w zestawie	**TRB255 Zasilacz 9W Antena komórkowa, obrotowa, 1 sztuka (SMA męskie) Antena GNSS 1x (samoprzylepna, SMA męskie, kabel 3m) Złącze 16 pin (terminal block) Klucz montażowy Kabel Ethernet (1.5 m) Skrócona instrukcja obsługi Ulotka RMS**

Opis produktu

Brama TRB255

TRB255 jest w stanie łączyć nowoczesne i stare urządzenia przemysłowe w jedną całość za pośrednictwem połączeń RS232, RS485 i Ethernet.

Ten przemysłowy interfejs sieciowy LTE Cat M1 i NB-IoT jest wstecznie kompatybilny z EGPRS (2G). Nadal można go używać w sieci 2G, ale odłączenie go umożliwi łatwe przełączenie na łączność LPWAN. Obsługuje 4 konstelacje GNSS.

TRB255 oferuje szeroki zakres funkcji przemysłowych i sieciowych do wyboru: Modbus, sterowanie SMS, zapora ogniowa, OpenVPN i inne.

Ten produkt świetnie współpracuje z systemem zdalnego sterowania Teltonika Networks (RMS).