Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/bramka-trb141-4gcat-1-3g-2g-i-o-p-350335.html



Bramka TRB141 4G(Cat 1),3G,2G, I/O

Cena brutto	**804,99 zł**
Cena netto	**654,46 zł**
Numer katalogowy	**KMTETPGTRB14100**
Kod producenta	**TRB141003000**
Kod EAN	**4779027312620**
Czytnik kart pamięci	**Brak**
Standard pamięci SD / CF	**Nie dotyczy**
Liczba anten (sieci drobne)	**1-złącze na antenę**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**IPv4**
Bezpieczeństwo	**Uwierzytelnianie: Klucz wstępny, certyfikaty cyfrowe, certyfikaty X.509, TACACS+, Radius, blokowanie prób IP i logowania, blokowanie logowania na podstawie czasu, wbudowany generator losowych haseł Zapora sieciowa: Wstępnie skonfigurowane reguły zapory mo**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x Slot karty SIM**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -40°C do 75°C Wilgotność robocza: 10% do 90%, bez kondensacji Stopień ochrony przed wilgocią: IP30**
Zasilanie	**Złącze 4 pin, 9-30 VDC**
Waga	**136**
Akcesoria w zestawie	**Bramka TRB141 Zasilacz 9 W Antena LTE (uchwyt magnetyczny, męski SMA, kabel 3 m) Kabel micro-USB (0,8 m) Klucz sześciokątny Złącze we/wy QSG (Przewodnik szybkiego startu)**
Wymiary	**74.5 x 25 x 64.4 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Aluminiowy**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Obsługa sieci Aero2	**Nie**
Typ routera	**GSM 3G/4G**

Max. prędkość wysyłania	**5**
Max. prędkość pobierania	**10**
Transmisja danych	**UMTS (WCDMA)**
Karta SIM	**Mini**
Oprogramowanie	**RutOS (OpenWrt oparty na Linux OS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**System operacyjny: RutOS Protokoły sieciowe: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSLv3, TLS 1.3, ARP, PPP, PPPoE, DHCP, Telnet VPN i tunneling: OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, SSTP, Stunnel, DMVPN L2TP, ZeroTier, WireGuard Monitoring**

Opis produktu

TRB141 WYTRZYMAŁA BRAMKA PRZEMYSŁOWA GPIO LTE

TRB141 to mała przemysłowa bramka LTE Cat 1. Bramka jest wyposażona w bezpieczny, wysoce konfigurowalny system operacyjny RutOS i doskonale sprawdza się w przypadku zdalnego zarządzania urządzeniami i aplikacjami za pomocą wejść/wyjść.