

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/bramka-trb141-4gcat-1-3g-2g-i-o-p-350335.html>

Bramka TRB141 4G(Cat 1),3G,2G, I/O

Cena brutto	559,99 zł
Cena netto	455,28 zł
Numer katalogowy	KMTETPGTRB14100
Kod producenta	TRB141003000
Kod EAN	4779027312620
Typ routera	GSM 3G/4G
Wymiary	74.5 x 25 x 64.4 mm
Gwarancja	24 mc.
Waga	136
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: -40°C do 75°C Wilgotność robocza: 10% do 90%, bez kondensacji Stopień ochrony przed wilgocią: IP30
Bezpieczeństwo	Uwierzytelnianie: Klucz wstępny, certyfikaty cyfrowe, certyfikaty X.509, TACACS+, Radius, blokowanie prób IP i logowania, blokowanie logowania na podstawie czasu, wbudowany generator losowych haseł Zapora sieciowa: Wstępnie skonfigurowane reguły zapory mo
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana
Standard pamięci SD / CF	Nie dotyczy
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	System operacyjny: RutOS Protokoły sieciowe: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSLv3, TLS 1.3, ARP, PPP, PPPoE, DHCP, Telnet VPN i tunneling: OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, SSTP, Stunnel, DMVPN L2TP, ZeroTier, WireGuard Monitoring
Karta SIM	Mini
Max. prędkość pobierania	10
Kolor (wyliczeniowy)	Aluminiowy
Obsługa sieci Aero2	Nie
Akcesoria w zestawie	Bramka TRB141 Zasilacz 9 W Antena LTE (uchwyt magnetyczny, męski SMA, kabel 3 m) Kabel micro-USB (0,8 m) Klucz sześciokątny Złącze we/wy

	QSG (Przewodnik szybkiego startu)
Uwaga	CE+WEEE
Zasilanie	Złącze 4 pin, 9-30 VDC
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x Slot karty SIM
Standardy sieciowe	IPv4
Liczba anten (sieci drobne)	1-złącze na antenę
Czytnik kart pamięci	Brak
Oprogramowanie	RutOS (OpenWrt oparty na Linux OS)
Transmisja danych	UMTS (WCDMA)
Max. prędkość wysyłania	5

Opis produktu

TRB141 WYTRZYMAŁA BRAMKA PRZEMYSŁOWA GPIO LTE

TRB141 to mała przemysłowa bramka LTE Cat 1. Bramka jest wyposażona w bezpieczny, wysoce konfigurowalny system operacyjny RutOS i doskonale sprawdza się w przypadku zdalnego zarządzania urządzeniami i aplikacjami za pomocą wejść/wyjść.