

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/bramy-lancom-sd-wan-sdwan-1800efw-62139-p-362399.html>

Bramy LANCOM SD-WAN SDWAN 1800EFW (62139)



| | |
|--------------------------------------|---|
| Cena brutto | 4 225,99 zł |
| Cena netto | 3 435,76 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRJEZH |
| Kod producenta | 7774723 |
| Kod EAN | 4044144621390 |
| Wi-Fi | Tak |
| Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 3 dBi |
| Panel sterowania | Nie |
| Zabezpieczenie firewall | Tak |
| Modulacja | 1024-QAM, OFDMA, 256-QAM |
| Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) | Tak |
| Typ anteny | Zewnętrzny |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 1200 Mbit/s |
| Przycisk reset | Tak |
| Liczba kanałów | 16 kan. |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Liczba wentylatorów | 1 wentylator |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1x, IEEE 802.11d, IEEE 802.11r, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.11v, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i |
| Ilość anten | 2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |

| | |
|--|--|
| Ilość niezmiennych portów SFP | 1 |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Śledzenie DHCPv6 | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Równoważenie obciążenia | Tak |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Certyfikaty zgodności | CE,RCM |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Liczba jednoczesnych sesji (max) | 127 |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
| Kod produktu celnego (TARIC) | 85176200 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 3DES,WPA,WPA2-Enterprise,MSC HAPv2,AES-CCMP,EAP-GTC,WPA3-Enterprise,SHA-1,SHA-256,FIPS 140,WEP,802.1x RADIUS,EAP-TLS,4096-bit RSA,EAP-FAST,EAP-MD5,1024-bit RSA,WPA3-Persona I,SHA-384,WPA2,TKIP,MD5,PEAP,EAP-TTLS,WPA2-Personal,SHA-512,AES-GCMP |
| Interfejs SCSI | USB C |
| Pobór mocy (bezczywny) | 12 W |
| Kształtowanie ruchu | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Metoda autentyczności | PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2 |
| Wysokość produktu | 45 mm |
| Protokół wybierania drogi | OSPFv2,BGP4,LISP,VRRP,RIP-2 |
| Szerokość produktu | 210 mm |
| Rodzaj wtyku anteny | RP-SMA |
| Głębokość produktu | 140 mm |
| Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID) | Multiple SSIDs |
| Wysokość opakowania | 94 mm |
| Pobór mocy (max) | 30 W |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,53 kg |
| Multicast Listener Discovery (MLD) snooping | Y |
| Waga produktu | 450 g |
| Sterowanie pasmem | Tak |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Szerokość opakowania | 385 mm |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Przewody | LAN (RJ-45) |
| Liczba VLANs | 4096 |
| Głębokość opakowania | 288 mm |
| IGMP snooping | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Emisja ciepła | 120 BTU/h |
| Port WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M