

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/bramy-lancom-sd-wan-sdwan-1800efw-62139-p-362399.html>

Bramy LANCOM SD-WAN SDWAN 1800EFW (62139)



Cena brutto	4 236,99 zł
Cena netto	3 444,71 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJEZH
Kod producenta	7774723
Kod EAN	4044144621390
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Kraj pochodzenia	Niemcy
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Ilość niezmiennych portów SFP	1
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Śledzenie DHCPv6	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Równoważenie obciążenia	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Certyfikaty zgodności	CE,RCM
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Liczba jednoczesnych sesji (max)	127
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kod produktu celnego (TARIC)	85176200
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	3DES,WPA,WPA2-Enterprise,MSC HAPv2,AES-CCMP,EAP-GTC,WPA3 -Enterprise,SHA-1,SHA-256,FIPS 140,WEP,802.1x RADIUS,EAP-TLS,4096-bit RSA,EAP-FAST,EAP-MD5,1024-bit RSA,WPA3-Persona I,SHA-384,WPA2,TKIP,MD5,PEAP,EAP-TTLS,WPA2-Personal,SHA-512,AES-GCMP
Interfejs SCSI	USB C
Pobór mocy (bezczylny)	12 W
Kształtowanie ruchu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 35 °C
Metoda autentyczności	PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2

Wysokość produktu	45 mm
Protokół wybierania drogi	OSPFv2,BGP4,LISP,VRRP,RIP-2
Szerokość produktu	210 mm
Rodzaj wtyku anteny	RP-SMA
Głębokość produktu	140 mm
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Pobór mocy (max)	30 W
Wysokość opakowania	94 mm
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	Y
Waga wraz z opakowaniem	1,53 kg
Sterowanie pasmem	Tak
Waga produktu	450 g
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Szerokość opakowania	385 mm
Przewody	LAN (RJ-45)
Obsługa Multicast	Tak
Głębokość opakowania	288 mm
Liczba VLANs	4096
Kolor produktu	Czarny
IGMP snooping	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Emisja ciepła	120 BTU/h
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Obsługa sieci VLAN	Tak
Wi-Fi	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3 dBi
Panel sterowania	Nie
Zabezpieczenie firewall	Tak
Modulacja	1024-QAM,OFDMA,256-QAM
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1200 Mbit/s
Przycisk reset	Tak
Liczba kanałów	16 kan.

Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Gniazdo karty SIM	Nie
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Ochrona hasłem	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.11d,IEEE 802.11r,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3az,IEEE 802.11v,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i
Zasilacz sieciowy	Tak
Ilość anten	2
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)

Opis produktu

- Gwarancja: G024M