Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/bramy-lancom-sd-wan-sdwan-1800va-5g-1800va5g-62151-p-362470.html



Bramy LANCOM SD-WAN SDWAN 1800VA-5G 1800VA5G (62151)

Cena brutto	**7 955,99 zł**
Cena netto	**6 468,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJFDT**
Kod producenta	**52**
Kod EAN	**4044144621512**
Ilość anten	**4**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Zabezpieczenie firewall	**Tak**
Generacja sieci mobilnej	**5G**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Serwer DHCP	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Klient DHCP	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Niemcy**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Obsługa DMZ	**Tak**
Tunele PPTP/L2TP VPN (maks.)	**25**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**5**
Śledzenie DHCPv6	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Równoważenie obciążenia	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**2048-bit RSA,AES-CCMP,WEP,802.1x RADIUS,EAP-TLS,FIPS 140,WPA2,WPA2-Enterprise,MSCHAPv2,WPA3,EAP-GTC,WPA3-Enterprise,TKIP,PEAP,EAP-TTLS,4096-bit RSA,EAP-FAST,EAP-MD5,1024-bit RSA,AES-GCMP**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**

Kod produktu celnego (TARIC)	**85176200**
Wysokość produktu	**44 mm**
Protokoły VoIP	**SIP ALG**
Szerokość produktu	**293 mm**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Głębokość produktu	**190 mm**
Kształtowanie ruchu	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Protokoły Fibre Channel	**Ethernet over GRE-Tunnel (EoGRE), L2TPv3, ARP-Lookup, LLDP, DHCP option 82, IPv6-Router-Advertisement-Snooping, DHCPv6-Snooping, LDRA (Lightweight DHCPv6 Relay Agent), Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, ARP, Proxy ARP, BOOTP, DHCP, LACP**
Wysokość opakowania	**110 mm**
Metoda autentyczności	**PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2**
Waga wraz z opakowaniem	**1,97 kg**
Protokół wybierania drogi	**OSPFv2,BGP4,RIP-2,VRRP,LISP**
Waga produktu	**790 g**
Rodzaj wtyku anteny	**SMA**
Szerokość opakowania	**210 mm**
Sieć danych	**3G,5G,HSPA,UMTS,4G**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Pobór mocy (max)	**33 W**
Głębokość opakowania	**320 mm**
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	**Y**
Kolor produktu	**Czarny**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Port WAN	**Ethernet (RJ-45)**
Emisja ciepła	**132 BTU/h**
Wi-Fi	**Nie**
Syslog	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Protokoły zarządzające	**SNMPv1,v2c,v3**

Panel sterowania	**Nie**
Modulacja	**1024-QAM,256-QAM**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3q**
Pobór mocy	**13 W**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M