

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/brother-ads-4300n-skaner-skaner-adf-600-x-600-dpi-a4-czarny-bialy-p-333135.html>



Brother ADS-4300N skaner Skaner ADF 600 x 600 DPI A4 Czarny, Biały

Cena brutto	1 656,99 zł
Cena netto	1 347,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEL4
Kod producenta	ADS4300NRE1
Kod EAN	4977766814638
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	40 stron/min
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Warstwy na paletę	5 szt.
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	40 stron/min
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Waga brutto palety	166,4 kg
Poziom głośności skanowania	59 dB
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-FAST, EAP-TLS, SMTP-AUTH, H TTPS, PEAP, EAP-TTLS, EAP-MD5, SSL/TLS, SNMPv3
Produktów na palecie	40 szt.
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Pojemność automatycznego podajnika papieru	80 ark.
Wysokość produktu	391 mm
Podwójne skanowanie	Tak
Wersja USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Szerokość produktu	243 mm
Maksymalny dzienny cykl pracy	6000 stron(y)
Głębokość produktu	320 mm
Maksymalna długość skanowania	5 m
Wysokość opakowania	243 mm
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Waga wraz z opakowaniem	3,74 kg
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Waga produktu	3,09 kg

Obsługa IPv6	Tak
Formaty plików (scanner)	PDF,JPEG,TIFF
Szerokość opakowania	391 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,7 W
Przewody	Prąd przemienny, USB
Maksymalna szerokość skanowania	21,6 cm
Głębokość opakowania	320 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Web Services(Scan), SNMP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
Kolor produktu	Biały,Czarny
Gramatura podajnika papieru	40 - 200 g/m2
Port USB	Tak
Zwiększona rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Prąd wyjściowy	1,9 A
Grubość karty (maks.)	1,1 mm
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Maksymalne obciążenie	120000 stron/mies.
Obsługiwane nośniki skanowania	Papier wtórnice przetworzony,Zwykły? czysty papier,Cienki papier,Karta biznesowa,Karty plastikowe,Gruby papier
Typ skanera	Skaner ADF
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	40 - 200 g/m2
Pobór mocy	24 W
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Źródło światła	LED
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Tryb wyłączenia	0,1 W
Certyfikaty	GS Mark ISIS WHQL KofaxTM 5,10 VRS Elite 5.2.0 Kofax Express 3.3.0
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2
Pobór mocy w trybie czuwania	6,8 W
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	120000 stron/mies.
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz

Typ kontroli	Przyciski
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Skanuj do	SMB,FTP,PC,USB,Obraz
Napięcie operacyjne	24 V
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Poziomy skali szarości	256
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84716070
Ostrzeżenia	Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.,Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.,Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Kraj pochodzenia	Chiny
Certyfikaty zgodności	RoHS
Sterowniki skanera	ICA,TWAIN,SANE,WIA
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość sztuk	1
Skanowanie w kolorze	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Wysokość brutto palety	17,8 cm
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	80 ipm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	8 szt.
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	80 ipm
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	40 szt.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M